

L 626 LED Alu silber

neva
lux

Produktcode **4007841053154**

- Inklusive STEINEL LED-System
- Intelligenter Soft-Lichtstart
- Optionale Grundhelligkeit 20 %
- Sensor mit 4 intelligenten Programmen
- Hochwertiges Aluminium
- UV-beständiges Material

neva
lux

122 x 269 x 102 mm



L 626 LED Alu silber

Produktcode 4007841053154

Technische Daten

IDENTIFIKATION					
Variante	Alu silber	Mit Bewegungsmelder	Ja	Softlichtstart	Ja
ABMESSUNGEN		Erfassungswinkel	360 °	Lichtstrom	595 lm
Abmessungen L × B × H	122 x 269 x 102 mm	Öffnungswinkel	90 °	EINSTELLUNGEN	
ELEKTRIK		Unterkriechschutz	Ja	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Netzanschluss	220 – 240 V , 50 / 60 Hz	Reichweite tangential	r = 7 m (154 m²)	Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
SENSORIK		LICHTTECHNIK		GEHÄUSE & MATERIAL	
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Effizienz	66 lm/W	Schutzart	IP44
		Farbtemperatur	3000 K	Schutzklasse	I
		Farbabweichung LED	SDCM3	Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C

L 626 LED Alu silber

Produktcode 4007841053154

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841006365	Ersatzglas für L 270 / L 625 / L 626	
 4007841009038	Ersatz-Minisensor silber	Ersatzteil

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

4007841053154

Typ

L 626 LED Alu silber

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss