

aluna connect LS C910 4K

ALUNA

neva
lux

Codice prodotto 222019

- Lampada in tessuto dalla semplicità senza tempo in 3 dimensioni diverse
- Disponibile nelle versioni a soffitto e a sospensione
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Variante Connect disponibile con sensore di luce (LS) o con rilevatore di movimento e sensore di luce (PIR)
- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Lavorazione di altissima qualità dalla produzione svizzera
- Sofisticata gestione termica per una lunga durata di vita
- Varianti con colore della luce regolabile (Tunable White) per emulare il corso naturale della luce del giorno

neva
lux

910 x 118 mm



aluna connect LS C910 4K

Codice prodotto 222019

ALUNA

Dati tecnici

DIMENSIONI			
Dimensioni Ø x A	910 x 118 mm		
ELETTRICO			
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz		
Potenza	78 W		
Alimentatore sostituibile	Sì		
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			
Con sensore di movimento	No		
Con sensore di luce	Sì		
CONNETTIVITÀ			
Con controllo di rete radio	Sì		
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			
Temperatura di colore	4000 K		
Deviazione cromatica LED	SDCM3	Con controllo luce a programma	Sì
Indice di resa cromatica	80-89	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Lampadina	LED	Grado di protezione	IP20
Flusso luminoso	9800 lm (Down 8430, Up 1370)	Classe di protezione	I
Angolo del fascio	105°	Temperatura ambiente	-20...45 °C
Efficienza luminosa dell'apparecchio	125 lm/W	Materiale dell'alloggiamento	Acciaio
Valore di abbagliamento	UGR < 21	Materiale della copertura	Vetro acrilico opale
DURATA		Tipo di montaggio	fuori muro a soffitto
Durata LED (25 °C)	70000 h	Colore	bianco
IMPOSTAZIONI		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Dimmerazione DALI	Sì	Garanzia del produttore	5 anni
Con luce di emergenza	No	CERTIFICATI ED EPREL	
Quote diretta/indiretta regolabili separatamente	No	Classe di efficienza energetica EPREL	D

aluna connect LS C910 4K

Codice prodotto 222019

ALUNA

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221105	ayana Diffusor 850 CDP	Copertura
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Luce di emergenza
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221846	aluna Color RAL_NCS_0910	Altri
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

222019

Typ

aluna connect LS C910 4K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss