

Dual HF COM1 - Aufputz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841590703

E-Nr. 535935605

● steinel

70 x 120 x 120 mm



Dual HF COM1 - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841590703

E-Nr. 535935605

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
Ausführung	Präsenzmelder
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	70 x 120 x 120 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz
Leistung	2000 W
Leuchtstofflampen EVG	1500 W
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	1000 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	1000 VA
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA
LED-Lampen < 2 W	100 W
LED-Lampen > 2 W < 8 W	300 W
LED-Lampen > 8 W	600 W
Kapazitive Belastung in µF	176 µF
SENSORIK	
Montagehöhe max.	3,50 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
HF-Technik	5,8 GHz

Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	360 ° Gang
Öffnungswinkel	140 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	20 x 3 m (60 m²)
Reichweite tangential	20 x 3 m (60 m²)
Montagehöhe	2,50 – 3,50 m
Optimale Montagehöhe	2,8 m
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave
Vernetzung via	Kabel
LICHTTECHNIK	
Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Nein
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja

Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Zeiteinstellung	30 s – 30 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Funktionen	Normal- / Testbetrieb Halb- / Vollautomatik Taster- / Schalterbetrieb Manuell ON / ON-OFF
Einstellungen via	Fernbedienung DIP-Schalter Potis Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von -25 bis 55 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Flur / Gang Innenbereich
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9010
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein

Dual HF COM1 - Aufputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841590703

E-Nr. 535935605

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



70 x 120 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

Dual HF COM1 - Aufputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841590703

E-Nr. 535935605


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2



Schaltplan Master-Master Vernetzung

Dual HF COM1 - Aufputz

PRÄSENZMELDER


EAN 4007841590703

E-Nr. 535935605

Highlights



Optionale Fernbedienungen



Optionaler Schutzkorb

Dual HF COM1 - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841590703
E-Nr. 535935605

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841003036Control PRO SchutzkorbZubehör		
 4007841000363Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weissZubehör		
 4007841009151Smart RemoteZubehör		
 4007841559410Service Fernbedienung RC8Zubehör		

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

590703

EAN

4007841590703

E-Nummer

535935605

Typ

Dual HF COM1 - Aufputz

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss