

RS PRO Connect R30 Q SL warmweiss



Code produit **4007841057213**

E-Nr. **941301669**

- Système LED STEINEL inclus
- Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth
- Matériau résistant aux chocs IK 07
- Rétroéclairage
- Éclairage principal de 50 à 100 % par réglage
- Installation facile grâce aux dominos modernes

neva
lux

55 x 350 x 350 mm



RS PRO Connect R30 Q SL warmweiss

Code produit 4007841057213
E-Nr. 941301669

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Avec ampoule		Détail fonction lumière de base	
Variante	bl. chaud	Oui, système d'éclairage LED STEINEL		Rétroéclairage LED	
DIMENSIONS		Ampoule		Fonctions	
Dimensions L x l x H		LED non interchangeable		Backlight	
ÉLECTRICITÉ		Culot		Réglages via	
Raccordement secteur		sans		Bluetooth	
Puissance		Système de refroidissement LED		Avec télécommande	
220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Contrôle thermique passif		Non	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Diminution du flux lumineux selon LM80		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Avec détecteur de mouvement		Non		Résistance aux chocs	
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Durée de vie LED max. °C		IK07	
Température de couleur		50000 h		Indice de protection	
Écart chromatique LED		L80B50		IP40	
Indice de rendu des couleurs		Durée de vie LED (25 °C)		Classe de protection	
80-89		60000 h		II	
		RÉGLAGES		Température ambiante	
		Interrupteur crépusculaire		-20 – 40 °C	
		Non		Matériau du boîtier	
				Matière plastique	
				Matériau du cache	
				PC opale	
				CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
				Garantie fabricant	
				5 ans	

RS PRO Connect R30 Q SL warmweiss

Code produit 4007841057213
E-Nr. 941301669

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841057220	RS PRO Connect R30 Q warmweiss	

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841057213

N° E

941301669

Typ

RS PRO Connect R30 Q SL warmweiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss