

zola C1500 3CCT 50W

neva
lux

Codice prodotto **221407**

- Uso versatile in garage, cantine, stanze laterali, ecc.
- 3 colori di luce selezionabili (3000, 4000 o 5700 Kelvin)
- Montaggio facile e veloce con base di montaggio separata
- Ingresso cavi posteriore e laterale possibile
- Diffusore a fascio largo (120°)
- Versione " Low output" adatta alle installazioni per l'illuminazione di emergenza grazie al rilevamento in corrente DC
- Disponibile su richiesta come versione con luce di emergenza

neva
lux

1503 x 71 x 64 mm



zola C1500 3CCT 50W

Codice prodotto 221407

Dati tecnici

DIMENSIONI					
Dimensioni L x P x A	1503 x 71 x 64 mm	Indice di resa cromatica	80-89	Grado di protezione	IP20
ELETTRICO		Lampadina	LED	Classe di protezione	I
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz	Flusso luminoso	6000 lm	Temperatura ambiente	-20...45 °C
Potenza	50 W	Angolo del fascio	120°	Materiale dell'alloggiamento	Acciaio
Alimentatore sostituibile	Sì	Efficienza luminosa dell'apparecchio	120 lm/W	Materiale della copertura	Diffusore opale
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante	DURATA		Tipo di montaggio	fuori muro a soffitto / alla parete
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Durata LED (25 °C)	50000 h	Colore	bianco
Con sensore di movimento	No	IMPOSTAZIONI		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Con sensore di luce	No	Dimmerazione DALI	No	Garanzia del produttore	5 anni
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Con luce di emergenza	No	CERTIFICATI ED EPREL	
Temperatura di colore	3000 / 4000 / 5700 K	Adatto per configurazione a linea continua	Sì	Classe di efficienza energetica EPREL	E
Deviazione cromatica LED	SDCM3	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
		Resistenza agli urti	IK08		

zola C1500 3CCT 50W

Codice prodotto 221407

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221410	zola P-Set	Sospensione a fune

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221407

Typ

zola C1500 3CCT 50W

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss