IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - eckig

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841032951
E-Nr. 535930800

steinel

55 x 80 x 80 mm



IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - eckig

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841032951**
E-Nr. **535930800**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**230V, 1 Kanal**
Ausführung	**Präsenzmelder**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**55 x 80 x 80 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**230 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**1000 W**
Schaltausgang 1 ohmsch	**1000 W**
Leuchtstofflampen EVG	**400 W**
Leuchtstofflampen unkompensiert	**500 VA**
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	**500 VA**
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	**500 VA**
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	**500 VA**
LED-Lampen < 2 W	**16 W**
LED-Lampen > 2 W < 8 W	**64 W**
LED-Lampen > 8 W	**64 W**
Kapazitive Belastung in µF	**176 µF**
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	**8 stk.**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**4,00 m**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Erfassungswinkel	**360 °**
Öffnungswinkel	**71 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Nein**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite Detail	**Retina-Linse und hexagonaler Fresnel-Struktur**
Reichweite radial	**4 x 4 m (16 m²)**
Reichweite tangential	**4 x 4 m (16 m²)**
Schaltzonen	**408 Schaltzonen**
Montagehöhe	**2,5 – 4,0 m**
Reichweite Präsenz	**4 x 4 m (16 m²)**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Slave, Master/Master**
Vernetzung via	**Kabel**

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	**Nein**
Dauerlicht	**schaltbar**
Konstantlichtregelung	**Nein**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**10 – 1000 lx**
Zeiteinstellung	**60 s – 30 min**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Hauptlicht einstellbar	**Nein**
Funktionen	**Normal- / Testbetrieb, Halb- / Vollautomatik, Manuell ON / ON-OFF**
Einstellungen via	**Fernbedienung, Smart Remote**
Mit Fernbedienung	**Ja**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP20**
Umgebungstemperatur	**0...+40 °C**
Montageort	**Decke**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Unterputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Einzelbüro, Funktionsraum / Nebenraum, Hotelzimmer, Innenbereich, Pflegezimmer, WC / Waschraum**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9010**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**


IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - eckig

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841032951**
E-Nr. **535930800**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



55 x 80 x 80 mm

MONTAGEHÖHE

2,5 – 4,0 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - eckig

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841032951**
E-Nr. **535930800**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2




Schaltplan Master-Master Vernetzung

IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - eckig

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841032951
E-Nr. 535930800

Highlights



Extrem flache Aufbauhöhe



Hochwertige Retina-Linse



Nur mit optionalen Fernbedienungen einstellbar

IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - eckig

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841032951**
E-Nr. **535930800**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841009151	**Smart Remote**	Zubehör
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	032951
EAN	4007841032951
E-Nummer	535930800
Typ	**IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - eckig**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss