IS 2180-5 schwarz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841605711

- UV-beständiger Kunststoff
- Inklusive Eckwandhalter

steinel

120 x 78 x 55 mm



IS 2180-5 schwarz

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841605711**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**schwarz**
Ausführung	**Bewegungsmelder**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**120 x 78 x 55 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**230 V / 50 – 60 Hz**
Schaltausgang 1 ohmsch	**1000 W**

SENSORIK

Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Erfassungswinkel	**180 °**
Öffnungswinkel	**90 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite tangential	**r = 8 m (101 m²) / r = 20 m (628 m²)**
Schaltzonen	**504 Schaltzonen**
Optimale Montagehöhe	**2,0 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**

LICHTTECHNIK

Konstantlichtregelung	**Nein**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 15 min**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Nein**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP54**
Umgebungstemperatur	**-20...+50 °C**
Montageort	**Ecke, Wand**
Anwendung Ort	**Aussenbereich**
Montageart	**Aufputzmontage**
Werkstoff	**Kunststoff**
Farbe	**Schwarz**
Farbe RAL	**9005**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**

IS 2180-5 schwarz

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841605711**

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

2,0 m

OPTIMAL

IS 2180-5 schwarz

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841605711**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841605711
EAN	4007841605711
Typ	**IS 2180-5 schwarz**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss