IS 2180-5 inox

RILEVATORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841605810
E-Nr. 535940475

- Plastica resistente ai raggi ultravioletti
- Inclusi supporti angolari a muro

steinel

120 x 78 x 55 mm



IS 2180-5 inox

RILEVATORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841605810**
E-Nr. **535940475**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Variante	**inox**
Versione	**Rilevatori di movimento**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**120 x 78 x 55 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**230 V / 50 – 60 Hz**
Uscita di commutazione 1 ohmica	**1000 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Angolo di rilevamento	**180 °**
Angolo di apertura	**90 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata tangenziale	**r = 8 m (101 m²) / r = 20 m (628 m²)**
Zone di commutazione	**504 zone di commutazione**
Altezza di montaggio ottimale	**2,0 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Regolazione luce costante	**No**

IMPOSTAZIONI

Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 15 min**
Funzione luce di base	**No**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**No**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP54**
Temperatura ambiente	**-20...+50 °C**
Luogo di montaggio	**Parete, angolo**
Luogo di applicazione	**Esterno**
Tipo di montaggio	**A superficie**
Materiale	**Plastica**
Colore	**argento**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**

IS 2180-5 inox

RILEVATORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841605810**
E-Nr. **535940475**

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,0 m
OPTIMAL

IS 2180-5 inox

RILEVATORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841605810**
E-Nr. **535940475**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	4007841605810
EAN	4007841605810
N. E	535940475
Typ	**IS 2180-5 inox**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss