IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 Input Device - eckig

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057510
E-Nr. 535932400

steinel

50 x 80 x 80 mm



IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 Input Device - eckig

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057510
E-Nr. 535932400

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	DALI-2 Input Device
Ausführung	Präsenzmelder

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	50 x 80 x 80 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	12 – 22,5 V
Versorgungsspannung Detail	DALI-Bus
Schaltausgang 2 potenzialfrei	Nein
Steuerausgang DALI	Adressable / Slave

SENSORIK

Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	71 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Detail	Retina-Linse und hexagonaler Fresnel-Struktur
Reichweite radial	4 x 4 m (16 m²)
Reichweite tangential	4 x 4 m (16 m²)
Schaltzonen	408 Schaltzonen
Montagehöhe	2,5 – 4,0 m
Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m²)
Optimale Montagehöhe	2,8 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Anzahl DALI-Teilnehmer	2
Mit Busankopplung	Ja
Vernetzung via	DALI 2

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	Nein
Konstantlichtregelung	Ja

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Zeiteinstellung	30 s – 30 min
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Einstellungen via	Bus
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	0...+40 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Einzelbüro, Funktionsraum / Nebenraum, Hotelzimmer, Innenbereich, Pflegezimmer, WC / Waschraum
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9010

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	DALI-2


IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 Input Device - eckig

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841057510**
E-Nr. **535932400**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



50 x 80 x 80 mm

MONTAGEHÖHE

2,5 – 4,0 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 Input Device - eckig

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057510
E-Nr. 535932400

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1




Schaltplan

IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 Input Device - eckig

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057510
E-Nr. 535932400

Highlights



Extrem flache Aufbauhöhe



Hochwertige Retina-Linse

IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 Input Device - eckig

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057510
E-Nr. 535932400

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841009151	**Smart Remote**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	057510
EAN	4007841057510
E-Nummer	535932400
Typ	**IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 Input Device - eckig**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss