L 115 S argenté

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION

EAN 4007841657512

- Luminosité de base de 0 à 50 % en option
- Plastique résistant aux UV
- Allumage en douceur intelligent
- 4 heures de marche forcée (en option)

steinel

330 x 215 x 257 mm



L 115 S argenté

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION

EAN **4007841657512**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	**argenté**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**330 x 215 x 257 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**230 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**60 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**240 °**
Angle d'ouverture	**120 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**r = 12 m (302 m²)**
Portée tangentielle	**r = 12 m (302 m²)**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Avec ampoule	**Non**
Ampoule	**Lampe d'usage général**
Culot	**E27**
Démarrage progressif	**Oui**
Éclairage permanent	**commutable, 4 h**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 15 min**
Fonction lumière de base	**Oui**
Réglages via	**Potentiomètres**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK00**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**-20…+40 °C**
Matériau du boîtier	**Matière plastique**
Matériau du cache	**Verre transparent**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**

L 115 S argenté

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION

EAN 4007841657512

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841001681	**Ersatzglas für L 115 S**	Pièce de rechange

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841657512
EAN	4007841657512
Typ	**L 115 S argenté**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss