IR Quattro HD DIM

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841002787

- 4 pyrodétecteurs numériques avec DSP (Digital Signal Processing)
- Télécommandes en option
- Adaptateur en saillie en option
- Corbeille de protection en option

steinel

120 x 120 x 71 mm



IR Quattro HD DIM

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841002787**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	**DIM**
Modèle	**Détecteur de présence**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**120 x 120 x 71 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**230 V / 50 – 60 Hz**
Nombre de ballasts électroniques interface DIM	**50**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Angle de détection	**360 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Non**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Oui**
Portée radiale	**8 x 8 m (64 m²)**
Portée tangentielle	**20 x 20 m (400 m²)**
Zones de commutation	**4800 zones de commutation**
Hauteur de montage	**2,5 – 10,0 m**
Portée présence	**8 x 8 m (64 m²)**
Hauteur de montage optimale	**2,8 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/Esclave, Maître/Maître**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Régulation de l'éclairage constant	**Oui**

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire	**100 – 1000 lx**
Réglage du temps	**30 s – 30 min**
Fonction lumière de base	**Oui**
Fonctions	**Mode normal / mode test, Semi-automatique / Automatique, Mode bouton-poussoir / interrupteur, Manuel ON / ON-OFF, Maintien d\'un éclairage constant ON-OFF**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Température ambiante	**-25...+55 °C**
Lieu de montage	**plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**Montage encastré**
Matériau	**Plastique**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9010**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

DIVERS

Application, lieu, pièce	**Bureau grande surface, Entrepôt de stockage haut, salle de conférences, gymnase, salle de classe**

IR Quattro HD DIM

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841002787

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,5 – 10,0 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL

IR Quattro HD DIM

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841002787

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841003036	**Control PRO Schutzkorb**	Accessoires
	4007841592806	**Nutzer Fernbedienung RC5**	Accessoires
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Accessoires
	4007841000363	**Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss**	Accessoires
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841002787
EAN	4007841002787
Typ	**IR Quattro HD DIM**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss