XLED FL-100 blanc

PROJECTEUR LED

EAN 4007841003890

- Système LED STEINEL inclus
- Système de refroidissement des LED intelligent
- Indice de rendu des couleurs IRC = 90
- Mise en réseau possible par câble (max. 16 projecteurs)
- Aluminium de qualité supérieure

182 x 175 x 1041 mm



XLED FL-100 blanc

PROJECTEUR LED

EAN **4007841003890**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	**blanc**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**182 x 175 x 1041 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**230 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**25 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**Détecteur de lumière**
Avec détecteur de mouvement	**Non**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	**3500 K**
Écart chromatique LED	**SDCM6**
Indice de rendu des couleurs	**90 - 100**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Flux lumineux	**1016 lm**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	**50000 h**
Diminution du flux lumineux selon LM80	**L70B10**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK00**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**I**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Plastique transparent**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

XLED FL-100 blanc

PROJECTEUR LED

EAN 4007841003890

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841003890
EAN	4007841003890
Typ	**XLED FL-100 blanc**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss