sensIQ S KNX inox

RILEVATORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841004040
E-Nr. 535941878

- Pirosistema quadruplo
- Incluso telecomando RC1

steinel

128 x 74 x 114 mm



sensIQ S KNX inox

RILEVATORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841004040**
E-Nr. **535941878**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Variante	**inox**
Versione	**Rilevatori di movimento**
Tipo di accessorio	**Adattatore angolare**
Modello	**KNX**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**128 x 74 x 114 mm**

ELETTRICO

Dettaglio tensione di alimentazione	**KNX-bus**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Angolo di rilevamento	**300 °**
Angolo di apertura	**90 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**Sì**
Dettaglio della portata	**Possibilità di regolazione del raggio d'azione da 2 a 20 m in 3 direzioni (in step di 100°)**
Portata radiale	**r = 4 m (42 m²)**
Portata tangenziale	**r = 20 m (1047 m²)**
Zone di commutazione	**304 zone di commutazione**
Altezza di montaggio	**2,0 – 5,0 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2,0 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Funzioni KNX	**Uscita luce 2x, Uscita presenza, Livello di luminosità, Funzione luce di base, Interruttori crepuscolari, Campo vicino**
Con accoppiatore bus	**Sì**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Regolazione luce costante	**Sì**

IMPOSTAZIONI

Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 15 min**
Funzione luce di base	**Sì**
Durata funzione luce di base	**1-255 min**
Impostazioni tramite	**Software ETS, Telecomando, Bus**
Con telecomando	**Sì**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP54**
Temperatura ambiente	**-20...+50 °C**
Luogo di montaggio	**Parete, angolo**
Luogo di applicazione	**Esterno, Interni**
Tipo di montaggio	**A superficie**
Materiale	**Plastica**
Colore	**acciaio inox**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	**VDE**

sensIQ S KNX inox

RILEVATORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841004040**
E-Nr. **535941878**

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,0 – 5,0 m BEREICH	2,0 m OPTIMAL

sensIQ S KNX inox

RILEVATORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841004040**
E-Nr. **535941878**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841601416	**Fernbedienung RC1**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	4007841004040
EAN	4007841004040
N. E	535941878
Typ	**sensIQ S KNX inox**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss