RS PRO LED B1 Éclairage de secours PMMA Blanc neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION

EAN 4007841374723
E-Nr. 941309479

- Système LED STEINEL inclus
- Système de refroidissement des LED intelligent
- Module d'éclairage de secours conforme à la norme EN 60598-2-22
- Aluminium de qualité supérieure
- Mise en réseau filaire possible

300 x 67 mm



RS PRO LED B1 Éclairage de secours PMMA Blanc neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION

EAN 4007841374723
E-Nr. 941309479

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	PMMA Blanc neutre

DIMENSIONS

Dimensions Ø × H	300 x 67 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	230 V / 50 – 60 Hz
Puissance	13,5 W

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	Hyper fréquence
Puissance d'émission	< 1 mW
Avec détecteur de mouvement	Oui
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	4000 K
Écart chromatique LED	SDCM3
Indice de rendu des couleurs	80 - 89
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Culot	sans
Système de refroidissement LED	contrôle thermique actif
Flux lumineux	978 lm

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	50000 h
Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	5 s – 15 min

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP20
Classe de protection	I
Température ambiante	0...+40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique opale

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans

RS PRO LED B1 Éclairage de secours PMMA Blanc neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION

EAN **4007841374723**
E-Nr. **941309479**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841374723
EAN	4007841374723
N° E	941309479

Typ **RS PRO LED B1 Éclairage de secours PMMA Blanc neutre**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss