L 825 LED iHF anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION

EAN 4007841007164
E-Nr. 924352149

- Système LED STEINEL inclus
- Détecteur iHF invisible
- Allumage en douceur intelligent
- Balisage de 10 % par réglage
- Aluminium de qualité supérieure
- 4 heures de marche forcée (en option)

steinel

95 x 331 x 157 mm



L 825 LED iHF anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION

EAN **4007841007164**
E-Nr. **924352149**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	**anthracite**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**95 x 331 x 157 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**230 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**12 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**iHF (technologie de détection à hyperfréquence intelligente)**
Puissance d'émission	**< 1 mW**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**160 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Évolutivité électronique	**Oui**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**r = 5 m (35 m²)**
Portée tangentielle	**r = 5 m (35 m²)**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	**3000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Indice de rendu des couleurs	**80 - 89**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**sans**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique actif & passif**
Démarrage progressif	**Oui**
Éclairage permanent	**commutable, 4 h**
Flux lumineux	**400 lm**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	**50000 h**
Diminution du flux lumineux selon LM80	**L70B10**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 15 min**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**-20...+50 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Matière plastique opale**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**

L 825 LED iHF anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION

EAN **4007841007164**
E-Nr. **924352149**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841007164
EAN	4007841007164
N° E	924352149
Typ	**L 825 LED iHF anthracite**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss