L 825 LED iHF silber

SENSORAUSSENLEUCHTE

EAN 4007841007171
E-Nr. 924352129

- Inklusive STEINEL LED-System
- Unsichtbarer iHF-Sensor
- Intelligenter Soft-Lichtstart
- Optionale Grundhelligkeit 10 %
- Hochwertiges Aluminium
- 4 Stunden Dauerlicht (optional)

steinel

95 x 331 x 157 mm



L 825 LED iHF silber

SENSORAUSSENLEUCHTE

EAN **4007841007171**
E-Nr. **924352129**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**Silber**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**95 x 331 x 157 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**230 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**12 W**

SENSORIK

Sensortechnologie	**iHF (Intelligente Hochfrequenz-Technik)**
Sendeleistung	**< 1 mW**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassungswinkel	**160 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**r = 5 m (35 m²)**
Reichweite tangential	**r = 5 m (35 m²)**

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	**3000 K**
Farbwiedergabeindex	**80 - 89**
Mit Leuchtmittel	**Ja, STEINEL LED-System**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
Sockel	**Sonstige**
LED-Kühlsystem	**Active & Passive Thermo Control**
Softlichtstart	**Ja**
Dauerlicht	**schaltbar, 4 h**
Lichtstrom	**400 lm**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	**50000 h**
Lichtstromrückgang nach LM80	**L70B10**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 15 min**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP44**
Schutzklasse	**II**
Umgebungstemperatur	**-20...+50 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Aluminium**
Werkstoff der Abdeckung	**Kunststoff opal**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**3 Jahre**

L 825 LED iHF silber

SENSORAUSSENLEUCHTE

EAN **4007841007171**
E-Nr. **924352129**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841007171
EAN	4007841007171
E-Nummer	924352129
Typ	**L 825 LED iHF silber**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss