# iHF 3D KNX bianco

**RILEVATORE DI MOVIMENTO**

EAN 4007841007607
E-Nr. 535939201

- Regolatore per la regolazione del campo di rilevamento in 3 assi
- Regolatore dietro il rivestimento design
- Protezione da parte del sensore iHF nell'involucro
- Plastica resistente ai raggi ultravioletti
- Incluso telecomando RC9

steinel

120 x 117 x 120 mm



# iHF 3D KNX bianco

**RILEVATORE DI MOVIMENTO**

EAN **4007841007607**
E-Nr. **535939201**

## Dati tecnici

### IDENTIFICAZIONE

| | |
|---|---|
| Variante | **bianco** |
| Versione | **Rilevatori di movimento** |
| Modello | **KNX** |

### DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Dimensioni L × P × A | **120 x 117 x 120 mm** |

### ELETTRICO

| | |
|---|---|
| Allacciamento alla rete | **230 V / 50 – 60 Hz** |
| Uscita di commutazione 1 ohmica | **2000 W** |
| Dettaglio tensione di alimentazione | **KNX-bus** |

### TECNOLOGIA DEI SENSORI

| | |
|---|---|
| Tecnologia del sensore | **iHF (Tecnica intelligente ad alta frequenza)** |
| Tecnologia HF | **5,8 GHz** |
| Angolo di rilevamento | **160 °** |
| Angolo di apertura | **100 °** |
| Protezione anti-intrusione | **Sì** |
| Scalabilità elettronica | **Sì** |
| Scalabilità meccanica | **No** |
| Dettaglio della portata | **Campo di rilevamento regolabile su 3 assi** |
| Portata radiale | **r = 7 m (68 m²)** |
| Portata tangenziale | **r = 7 m (68 m²)** |
| Altezza di montaggio | **1,8 – 2,0 m** |
| Altezza di montaggio ottimale | **1,8 m** |

### CONNETTIVITÀ

| | |
|---|---|
| Funzioni KNX | **Uscita luce 1x, Uscita presenza, Livello di luminosità, Funzione luce di base, Interruttori crepuscolari, Direzione di movimento, Distanza** |
| Con accoppiatore bus | **Sì** |

### IMPOSTAZIONI

| | |
|---|---|
| Regolazione crepuscolare | **2 – 2000 lx** |
| Impostazione del tempo | **0 s – 1092 min** |
| Impostazioni tramite | **Software ETS, Telecomando, Bus** |
| Con telecomando | **Sì** |
| Regolazione crepuscolare Teach | **Sì** |

### ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

| | |
|---|---|
| Grado di protezione | **IP54** |
| Temperatura ambiente | **-20...+50 °C** |
| Luogo di montaggio | **Parete** |
| Luogo di applicazione | **Esterno** |
| Tipo di montaggio | **A superficie** |
| Materiale | **Plastica** |
| Colore | **bianco** |
| Colore RAL | **9010** |

### CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

| | |
|---|---|
| Garanzia del produttore | **5 anni** |

# iHF 3D KNX bianco

**RILEVATORE DI MOVIMENTO**

EAN **4007841007607**
E-Nr. **535939201**

## Illustrazioni

**ALTEZZA DI MONTAGGIO**

| | |
|---|---|
| 1,8 – 2,0 m<br>BEREICH | 1,8 m<br>OPTIMAL |

# iHF 3D KNX bianco

**RILEVATORE DI MOVIMENTO**

EAN **4007841007607**
E-Nr. **535939201**

## Accessori

| | CODICE ARTICOLO | DENOMINAZIONE | CATEGORIA |
|---|---|---|---|
|  | 4007841007638 | **Fernbedienung RC9** | Accessori |
|  | 4007841009151 | **Smart Remote** | Accessori |

**DATI PER L'ORDINE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 4007841007607 |
| EAN | 4007841007607 |
| N. E | 535939201 |
| Typ | **iHF 3D KNX bianco** |

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss