# RS PRO 5800 LED Slave

**INNENLEUCHTE**

EAN 4007841007669
E-Nr. 941331979

- Inklusive STEINEL LED-System
- Optionale Fernbedienung
- Vernetzbar über DALI, max. 15 Slaves / Master
- Schlagfestes Material IK 07
- Intelligente Schwarmfunktion

steinel

1278 x 105 x 105 mm



# RS PRO 5800 LED Slave

INNENLEUCHTE

EAN 4007841007669
E-Nr. 941331979

## Technische Daten

### IDENTIFIKATION

| | |
|---|---|
| Variante | Slave |

### ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Abmessungen L × B × H | 1278 x 105 x 105 mm |

### ELEKTRIK

| | |
|---|---|
| Netzanschluss | 230 V / 50 – 60 Hz |
| Leistung | 33 W |

### SENSORIK

| | |
|---|---|
| Mit Bewegungsmelder | Nein |

### LICHTTECHNIK

| | |
|---|---|
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbabweichung LED | SDCM3 |
| Farbwiedergabeindex | 80 - 89 |
| Mit Leuchtmittel | Ja, STEINEL LED-System |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Sockel | Ohne |
| LED-Kühlsystem | Passive Thermo Control |
| Softlichtstart | Ja |
| Lichtstrom | 4065 lm |

### LEBENSDAUER

| | |
|---|---|
| Lebensdauer LED max. °C | 50000 h |
| Lichtstromrückgang nach LM80 | L70B10 |

### EINSTELLUNGEN

| | |
|---|---|
| Dämmerungsschalter | Nein |
| Zeiteinstellung | 5 s – 15 min |
| Funktionen | Gruppenparametrierung, Nachbarfunktion, Präsenzfunktion |

### GEHÄUSE & MATERIAL

| | |
|---|---|
| Schlagfestigkeit | IK07 |
| Schutzart | IP66 |
| Schutzklasse | I |
| Umgebungstemperatur | -20...+30 °C |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |

### LIEFERUMFANG & GARANTIE

| | |
|---|---|
| Herstellergarantie | 5 Jahre |

# RS PRO 5800 LED Slave

INNENLEUCHTE

EAN **4007841007669**
E-Nr. **941331979**

## Zubehör

| | ARTIKELNUMMER | BEZEICHNUNG | KATEGORIE |
|---|---|---|---|
|  | 4007841008925 | **RC10 für RS PRO 5800/5850 LED** | Zubehör |
|  | 4007841009151 | **Smart Remote** | Zubehör |

### BESTELLANGABEN

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 4007841007669 |
| EAN | 4007841007669 |
| E-Nummer | 941331979 |
| Typ | **RS PRO 5800 LED Slave** |

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss