IR Quattro HD KNX

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841008789
E-Nr. 535930308

- 4 pyrodétecteurs numériques avec DSP (Digital Signal Processing)
- Télécommandes en option
- Adaptateur en saillie en option (IP 54, KNX)
- Corbeille de protection en option

steinel

70 x 120 x 120 mm



IR Quattro HD KNX

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841008789**
E-Nr. **535930308**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	**KNX**
Modèle	**Détecteur de présence**
Modèle	**KNX**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**70 x 120 x 120 mm**

ÉLECTRICITÉ

Détail tension d'alimentation	**Bus KNX**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**360 °**
Protection anti-contournement	**Non**
Occultation par segments	**Non**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Oui**
Portée radiale	**8 x 8 m (64 m²)**
Portée tangentielle	**20 x 20 m (400 m²)**
Zones de commutation	**4800 zones de commutation**
Hauteur de montage	**2,5 – 10,0 m**
Portée présence	**8 x 8 m (64 m²)**
Hauteur de montage optimale	**2,8 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Fonctions KNX	**Sortie de la lumière 4x, Sortie présence, Valeur de luminosité, Réglage de l'éclairage permanent, Fonction balisage, Sortie CVC**
Avec coupleur de bus	**Oui**

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire	**10 – 1000 lx**
Réglage du temps	**0 – 255 min**
Durée fonction lumière de base	**Marche forcée-ACTIVÉE, 1-255 min, toute la nuit**
Réglages via	**Logiciel ETS, Télécommande, Bus**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**
Fonction lumière de base en pourcentage	**10 – 50 %**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP54**
Température ambiante	**-25...+55 °C**
Lieu de montage	**plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**Montage encastré**
Matériau	**Plastique**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9010**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

DIVERS

Application, lieu, pièce	**Bureau grande surface, Entrepôt de stockage haut, salle de conférences, gymnase, salle de classe**

IR Quattro HD KNX

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841008789**
E-Nr. **535930308**

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,5 – 10,0 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL

IR Quattro HD KNX

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841008789**
E-Nr. **535930308**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841003029	**Aufputz-Adapter Control PRO AP Box KNX**	Accessoires
	4007841003036	**Control PRO Schutzkorb**	Accessoires
	4007841592912	**Nutzer Fernbedienung RC7 KNX**	Accessoires
	4007841593018	**Service Fernbedienung RC6 KNX**	Accessoires
	4007841000363	**Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss**	Accessoires
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841008789
EAN	4007841008789
N° E	535930308
Typ	**IR Quattro HD KNX**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss