IR Quattro SLIM KNX

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841008888
E-Nr. 535931408

- Partie visible après montage extrêmement petite
- Lentille rétinienne de qualité supérieure
- Uniquement réglable avec télécommandes disponibles en option

77 x 77 x 60 mm



IR Quattro SLIM KNX

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841008888
E-Nr. 535931408

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	KNX
Modèle	Détecteur de présence
Modèle	KNX

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	77 x 77 x 60 mm

ÉLECTRICITÉ

Détail tension d'alimentation	Bus KNX

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	infrarouge passif
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Non
Détail de la portée	Lentille rétinienne et une structure de Fresnel hexagonale
Portée radiale	4 x 4 m (16 m²)
Portée tangentielle	4 x 4 m (16 m²)
Zones de commutation	260 zones de commutation
Hauteur de montage	2,5 – 4,0 m
Portée présence	4 x 4 m (16 m²)
Hauteur de montage optimale	2,8 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/Esclave, Maître/Maître
Fonctions KNX	Sortie de la lumière 4x, Sortie présence, Valeur de luminosité, Réglage de l'éclairage permanent, Fonction balisage, Sortie CVC
Avec coupleur de bus	Oui

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Régulation de l'éclairage constant	Non

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
Réglage du temps	0 – 255 min
Fonction lumière de base	Non
Durée fonction lumière de base	Marche forcée-ACTIVÉE, 1-255 min, toute la nuit
Réglages via	Logiciel ETS, Télécommande, Bus
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui
Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 50 %

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	IP20
Température ambiante	0...+40 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	Montage encastré
Matériau	Plastique
Couleur	blanc
Couleur RAL	9010

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans

DIVERS

Application, lieu, pièce	Bureau individuel, salle de classe, local annexe

IR Quattro SLIM KNX

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841008888
E-Nr. 535931408

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,5 – 4,0 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL

IR Quattro SLIM KNX

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841008888**
E-Nr. **535931408**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841592912	**Nutzer Fernbedienung RC7 KNX**	Accessoires
	4007841593018	**Service Fernbedienung RC6 KNX**	Accessoires
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841008888
EAN	4007841008888
N° E	535931408
Typ	**IR Quattro SLIM KNX**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss