IR Micro LiveLink

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841009748
E-Nr. 535941960

steinel

80 x 21 mm



IR Micro LiveLink

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841009748**
E-Nr. **535941960**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	**LiveLink**
Modèle	**Détecteur de présence**
Modèle	**LiveLink**

DIMENSIONS

Dimensions Ø × H	**80 x 21 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**12 – 22,5 V**
Détail tension d'alimentation	**Bus DALI**
Sortie de commande DALI	**Adressable / Esclave**
Valeurs Livelink	**Valeur de luminosité, Détection de mouvement**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**160 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**4 x 4 m (16 m²)**
Portée tangentielle	**6 x 6 m (36 m²)**
Zones de commutation	**168 zones de commutation**
Hauteur de montage	**2,0 – 4,0 m**
Portée présence	**4 x 4 m (16 m²)**
Hauteur de montage optimale	**2,8 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Nombre de participants DALI	**2**

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**60 s – 60 min**
Réglages via	**Application « LiveLink »**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Température ambiante	**0...+40 °C**
Lieu de montage	**plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**Montage encastré**
Matériau	**Plastique**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9010**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

DIVERS

Application, lieu, pièce	**Bureau individuel, local annexe, salle d'eau, wc**

IR Micro LiveLink

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841009748**
E-Nr. **535941960**

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,0 – 4,0 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL

IR Micro LiveLink

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841009748**
E-Nr. **535941960**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841009748
EAN	4007841009748
N° E	535941960
Typ	**IR Micro LiveLink**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss