# Light Sensor Dual LiveLink - Aufputz eckig

**DÄMMERUNGSSCHALTER**

EAN **4007841009762**

- Lichtmessung in Perfektion. Der Dämmerungsschalter Light Sensor Dual mit LiveLink-Schnittstelle misst gerichtetes und diffuses Licht und überwacht Flächen unterhalb des Sensors sowie die Raumhelligkeit. Durch Kombination der Messergebnisse reduzieren sich Fehlereinflüsse.

steinel

95 x 95 x 54 mm



# Light Sensor Dual LiveLink - Aufputz eckig

**DÄMMERUNGSSCHALTER**

EAN 4007841009762

## Technische Daten

### IDENTIFIKATION

| | |
|---|---|
| Variante | **LiveLink - Aufputz eckig** |
| Ausführung | **Konstantlichtregler** |
| Modell | **LiveLink** |

### ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Abmessungen L × B × H | **95 x 95 x 54 mm** |

### ELEKTRIK

| | |
|---|---|
| Netzanschluss | **12 – 22,5 V** |
| Versorgungsspannung Detail | **DALI-Bus** |
| Livelink-Werte | **Helligkeitswert gerichtet & diffus** |

### SENSORIK

| | |
|---|---|
| Sensortechnologie | **Lichtsensor** |

### VERNETZUNG

| | |
|---|---|
| Anzahl DALI-Teilnehmer | **3** |

### EINSTELLUNGEN

| | |
|---|---|
| Dämmerungseinstellung | **2 – 1000 lx** |
| Einstellungen via | **LiveLink-App** |

### GEHÄUSE & MATERIAL

| | |
|---|---|
| Schutzart | **IP54** |
| Umgebungstemperatur | **-20…+50 °C** |
| Montageort | **Decke, Wand** |
| Anwendung Ort | **Aussenbereich, Innenbereich** |
| Montageart | **Aufputzmontage** |
| Werkstoff | **Kunststoff** |
| Farbe | **Weiss** |
| Farbe RAL | **9010** |

### LIEFERUMFANG & GARANTIE

| | |
|---|---|
| Herstellergarantie | **5 Jahre** |

### SONSTIGES

| | |
|---|---|
| Anwendung, Ort, Raum | **Einzelbüro, Klassenzimmer, Grossraumbüro, Hochregallager, Konferenzraum** |

# Light Sensor Dual LiveLink - Aufputz eckig

EAN 4007841009762

**DÄMMERUNGSSCHALTER**

## Zubehör

**BESTELLANGABEN**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 4007841009762 |
| EAN | 4007841009762 |
| Typ | **Light Sensor Dual LiveLink - Aufputz eckig** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss