L 220 S Edelstahl

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841010454
E-Nr. 924360002

- Inklusive STEINEL LED-System
- LED Ambiente-Licht
- Rostfreie Edelstahlblende
- Schlagfestes Material IK 07
- Inklusive Hausnummernbogen

84 x 246 x 251 mm



L 220 S Edelstahl

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841010454**
E-Nr. **924360002**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**84 x 246 x 251 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**230 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**9,3 W**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**3,00 m**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**r = 3 m (14 m²)**
Reichweite tangential	**r = 10 m (157 m²)**
Montagehöhe	**1,8 – 3,0 m**
Optimale Montagehöhe	**2,0 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Nein**
Slave-Betrieb einstellbar	**Nein**

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	**869 lm**
Effizienz	**93 lm/W**
Farbtemperatur	**3000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM3**
Farbwiedergabeindex	**80 - 89**
Mit Leuchtmittel	**Ja, STEINEL LED-System**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
Sockel	**Ohne**
LED-Kühlsystem	**Passive Thermo Control**
Softlichtstart	**Nein**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED L70B50 25°C	**> 60000 h**
Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25 °C	**> 60000 h**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**8 s – 35 min**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Hauptlicht einstellbar	**Nein**
Einstellungen via	**Potis**
Mit Fernbedienung	**Nein**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK07**
Schutzart	**IP44**
Schutzklasse	**II**
Umgebungstemperatur	**-20...+50 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Edelstahl**
Werkstoff der Abdeckung	**Kunststoff opal**
Abdeckmaterial Lieferumfang	**Aufkleber**
Montageort	**Wand**
Anwendung Ort	**Aussenbereich**
Montageart	**Aufputzmontage**
Anwendung Raum	**Aussenbereich, Hauseingang, Hof & Einfahrt, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon**
Farbe	**Edelstahl**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**3 Jahre**
Inkl. Hausnummernbogen	**Ja**

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	**TÜV**
EPREL-Kategorie	**Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle**

L 220 S Edelstahl

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841010454**
E-Nr. **924360002**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



84 x 246 x 251 mm

MONTAGEHÖHE

1,8 – 3,0 m BEREICH	2,0 m OPTIMAL	3,00 m MAX

L 220 S Edelstahl

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841010454**
E-Nr. **924360002**

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan

L 220 S Edelstahl

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841010454**
E-Nr. **924360002**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841010454
EAN	4007841010454
E-Nummer	924360002
Typ	**L 220 S Edelstahl**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss