XLED slim S blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841012069

- Système LED STEINEL inclus
- Système de refroidissement des LED intelligent
- Plastique résistant aux UV
- Indice de rendu des couleurs IRC ≥ 80

steinel

201 x 66 x 241 mm



XLED slim S blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841012069**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**201 x 66 x 241 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**230 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**7,2 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**4,00 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**160 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**r = 4 m (22 m²)**
Portée tangentielle	**r = 8 m (89 m²)**
Hauteur de montage	**1,8 – 4,0 m**
Hauteur de montage optimale	**2,2 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Non**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**720 lm**
Température de couleur	**3000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Indice de rendu des couleurs	**80 - 89**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**sans**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique actif & passif**
Démarrage progressif	**Non**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	**50000 h**
Durée de vie LED L70B50 25°C	**> 60000 h**
Diminution du flux lumineux selon LM80	**L70B10**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage du temps	**2 s – 70 min**
Lumière principale réglable	**Non**
Réglages via	**Potentiomètres**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK03**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**I**
Température ambiante	**-20...+40 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Plastique transparent**
Matériau de couverture (étendue de la livraison)	**Autocollant**
Lieu de montage	**Mur**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Application pièce	**extérieur, terrasse / balcon, tout autour du bâtiment**
Couleur	**blanc**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Catégorie EPREL	**Source de lumière**


XLED slim S blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841012069

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



201 x 66 x 241 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,8 – 4,0 m	2,2 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

XLED slim S blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841012069

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit

XLED slim S blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841012069**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841012069
EAN	4007841012069
Typ	**XLED slim S blanc**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss