sensIQ weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841020439

- 4-fach Pyro-System
- Deckenmontage möglich
- UV-beständiger Kunststoff
- Drahtlose Funkvernetzung
- Inklusive Eckwandhalter
- Fernbedienung Smart Remote optional
- Inklusive Fernbedienung RC9

steinel

172 x 113 x 144 mm



sensIQ weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841020439**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Ausführung	**Bewegungsmelder**
Art des Zubehörs	**Eck-Adapter**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**172 x 113 x 144 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**230 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**2500 W**
Leuchtstofflampen EVG	**1500 W**
Leuchtstofflampen unkompensiert	**1000 VA**
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	**1800 VA**
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	**500 VA**
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	**2300 VA**
LED-Lampen < 2 W	**16 W**
LED-Lampen > 2 W < 8 W	**64 W**
LED-Lampen > 8 W	**64 W**
Kapazitive Belastung in µF	**176 µF**
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	**8 stk.**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**5,00 m**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassungswinkel	**300 °**
Öffnungswinkel	**180 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Ja**
Reichweite Detail	**Reichweite von 2 - 20 m in 3 Richtungen (je 100 °) einstellbar**
Reichweite radial	**r = 4 m (42 m²)**
Reichweite tangential	**r = 20 m (1047 m²)**
Schaltzonen	**1360 Schaltzonen**
Montagehöhe	**2,0 – 5,0 m**
Optimale Montagehöhe	**2,0 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Vernetzung via	**Funk**

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	**Nein**
Dauerlicht	**schaltbar, 4 h**
Konstantlichtregelung	**Nein**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 15 min**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Hauptlicht einstellbar	**Nein**
Funktionen	**Anbindung an eNet-Server, Push-Button-Konfiguration**
Einstellungen via	**Fernbedienung, Potis, eNet**
Mit Fernbedienung	**Ja**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Umgebungstemperatur	**-20…+50 °C**
Montageort	**Decke, Ecke, Wand**
Anwendung Ort	**Aussenbereich, Innenbereich**
Montageart	**Aufputzmontage**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Aussenbereich, Hauseingang, Hof & Einfahrt, Innenbereich, Lager, Parkhaus / Tiefgarage, Rund ums Haus**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9010**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Ja**

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	**VDE**


sensIQ weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841020439

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



172 x 113 x 144 mm

MONTAGEHÖHE

2,0 – 5,0 m	2,0 m	5,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


sensIQ weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841020439


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Leuchte ohne vorhandenen Nullleiter

SCHALTPLAN 2



Schaltplan Leuchte mit vorhandenem Nullleiter

sensIQ weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841020439**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841009151	**Smart Remote**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841020439
EAN	4007841020439
Typ	**sensIQ weiss**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss