IS 140-2 Z-Wave bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841029814

- Plastica resistente ai raggi ultravioletti
- Supporto angolare a parete opzionale

steinel

99 x 86 x 82 mm



IS 140-2 Z-Wave bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841029814**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatori di movimento**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**99 x 86 x 82 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**230 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**1000 W**
Uscita di commutazione 1 ohmica	**1000 W**
Lampade fluorescenti reattore elettronico	**430 W**
Lampade fluorescenti non compensate	**500 VA**
Lampade fluorescenti compensate in serie	**500 VA**
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	**500 VA**
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	**1000 VA**
Lampade LED < 2 W	**16 W**
Lampade LED > 2 W < 8 W	**64 W**
Lampade LED > 8 W	**64 W**
Carico capacitivo in µF	**132 µF**
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	**6 pz**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**3,00 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Angolo di rilevamento	**140 °**
Angolo di apertura	**40 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**r = 3 m (11 m²)**
Portata tangenziale	**r = 14 m (239 m²)**
Zone di commutazione	**144 zone di commutazione**
Portata di trasmissione	**fino a 100 m in campo libero, 30 m in interni**
Altezza di montaggio	**1,8 – 3,0 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2,0 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Collegamento in rete tramite	**Radio**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	**No**
Regolazione luce costante	**No**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 15 min**
Funzione luce di base	**No**
Luce principale regolabile	**No**
Funzioni	**Canale del sensore, Canale attuatore**
Impostazioni tramite	**Z-Wave, Potenziometri**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**No**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP54**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**-20...+50 °C**
Luogo di montaggio	**Parete**
Luogo di applicazione	**Esterno, Interni**
Tipo di montaggio	**A superficie**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Cortili e passi carrai, Esterno, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, terrazzi / balconi**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9010**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**3 anni**
Supporto angolare incluso	**No**


IS 140-2 Z-Wave bianco

EAN 4007841029814

SENSORE DI MOVIMENTO

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



99 x 86 x 82 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,8 – 3,0 m	2,0 m	3,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IS 140-2 Z-Wave bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841029814


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Lampada senza filo neutro

SCHEMA 2



Lampada con presenza di filo neutro

IS 140-2 Z-Wave bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841029814

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841631864	**Eckwandhalter 07 (IS 140-2) schwarz**	Accessori
	4007841631765	**Eckwandhalter 07 weiss**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	4007841029814
EAN	4007841029814
Typ	**IS 140-2 Z-Wave bianco**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss