XLED home 2 XL silber

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841030063

- Inklusive STEINEL LED-System
- HCMC Kühlsystem
- UV-beständiger Kunststoff
- Farbwiedergabeindex Ra =80

214 x 180 x 161 mm



XLED home 2 XL silber

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841030063

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**Silber**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**214 x 180 x 161 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**230 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**20 W**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**4,00 m**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassungswinkel	**140 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Reichweite tangential	**r = 14 m (239 m²)**

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	**4000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM3**
Farbwiedergabeindex	**80 - 89**
Mit Leuchtmittel	**Ja, STEINEL LED-System**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
LED-Kühlsystem	**HCMC (High Conductive Magnesium Composite)**
Dauerlicht	**schaltbar**
Lichtstrom	**1608 lm**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	**50000 h**
Lichtstromrückgang nach LM80	**L70B10**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**8 s – 35 min**
Grundlichtfunktion	**Nein**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK00**
Schutzart	**IP44**
Schutzklasse	**II**
Umgebungstemperatur	**-20...+40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Kunststoff**
Werkstoff der Abdeckung	**Kunststoff opal**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**

XLED home 2 XL silber

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841030063

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

4,00 m

MAX

XLED home 2 XL silber

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841030063

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841053109	**Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse silber**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	OLD-4007841030063
EAN	4007841030063
Typ	**XLED home 2 XL silber**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss