# XLED home 2 XL SL silber

**LED-STRAHLER**

EAN 4007841030087

- Inklusive STEINEL LED-System
- HCMC Kühlsystem
- UV-beständiger Kunststoff
- Farbwiedergabeindex Ra =80

steinel

199 x 180 x 161 mm



# XLED home 2 XL SL silber

LED-STRAHLER

EAN 4007841030087

## Technische Daten

### IDENTIFIKATION

| | |
|---|---|
| Variante | Silber |

### ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Abmessungen L × B × H | 199 x 180 x 161 mm |

### ELEKTRIK

| | |
|---|---|
| Netzanschluss | 230 V / 50 – 60 Hz |
| Leistung | 20 W |

### SENSORIK

| | |
|---|---|
| Montagehöhe max. | 4,00 m |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |

### LICHTTECHNIK

| | |
|---|---|
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbabweichung LED | SDCM3 |
| Farbwiedergabeindex | 80 - 89 |
| Mit Leuchtmittel | Ja, STEINEL LED-System |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| LED-Kühlsystem | HCMC (High Conductive Magnesium Composite) |
| Dauerlicht | schaltbar |
| Lichtstrom | 1608 lm |

### LEBENSDAUER

| | |
|---|---|
| Lebensdauer LED max. °C | 50000 h |
| Lichtstromrückgang nach LM80 | L70B10 |

### EINSTELLUNGEN

| | |
|---|---|
| Dämmerungsschalter | Nein |
| Grundlichtfunktion | Nein |

### GEHÄUSE & MATERIAL

| | |
|---|---|
| Schlagfestigkeit | IK00 |
| Schutzart | IP44 |
| Schutzklasse | II |
| Umgebungstemperatur | -20...+40 °C |
| Werkstoff des Gehäuses | HCMC |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |

### LIEFERUMFANG & GARANTIE

| | |
|---|---|
| Herstellergarantie | 5 Jahre |

# XLED home 2 XL SL silber

EAN 4007841030087

**LED-STRAHLER**

## Illustrationen

**MONTAGEHÖHE**

4,00 m

MAX

# XLED home 2 XL SL silber

LED-STRAHLER

EAN 4007841030087

## Zubehör

| | ARTIKELNUMMER | BEZEICHNUNG | KATEGORIE |
|---|---|---|---|
|  | 4007841053109 | **Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse silber** | Zubehör |

**BESTELLANGABEN**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | OLD-4007841030087 |
| EAN | 4007841030087 |
| Typ | **XLED home 2 XL SL silber** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss