L 244 LED Edelstahl

SENSORAUSSENLEUCHTE

EAN 4007841033255

- Inklusive STEINEL LED-System
- LED Ambiente-Licht
- Rostfreie Edelstahlblende
- Schlagfestes Material IK 07

305 x 165 x 81 mm



L 244 LED Edelstahl

SENSORAUSSENLEUCHTE

EAN **4007841033255**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**Edelstahl**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**305 x 165 x 81 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**230 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**7,5 W**

SENSORIK

Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassungswinkel	**180 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**r = 3 m (14 m²)**
Reichweite tangential	**r = 10 m (157 m²)**

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	**3000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM3**
Farbwiedergabeindex	**80 - 89**
Mit Leuchtmittel	**Ja, STEINEL LED-System**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
Sockel	**Ohne**
LED-Kühlsystem	**Passive Thermo Control**
Lichtstrom	**500 lm**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	**50000 h**
Lichtstromrückgang nach LM80	**L70B10**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**8 s – 35 min**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK07**
Schutzart	**IP44**
Schutzklasse	**II**
Umgebungstemperatur	**-20...+50 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Edelstahl**
Werkstoff der Abdeckung	**Kunststoff opal**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**3 Jahre**

L 244 LED Edelstahl

SENSORAUSSENLEUCHTE

EAN 4007841033255

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841033255
EAN	4007841033255
Typ	**L 244 LED Edelstahl**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss