HF 3360 PF - Unterputz rund

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841033712
E-Nr. 535940767

- UV-beständiger Kunststoff
- Optionale Fernbedienungen

steinel

124 x 64 mm



HF 3360 PF - Unterputz rund

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841033712**
E-Nr. **535940767**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Ausführung	**Bewegungsmelder**

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø × H	**124 x 64 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**230 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**2000 W**
Leuchtstofflampen EVG	**1500 W**
Leuchtstofflampen unkompensiert	**1000 VA**
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	**400 VA**
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	**400 VA**
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	**2000 VA**
LED-Lampen < 2 W	**100 W**
LED-Lampen > 2 W < 8 W	**300 W**
LED-Lampen > 8 W	**600 W**
Kapazitive Belastung in µF	**176 µF**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**4,00 m**
Sensortechnologie	**Hochfrequenz**
Sendeleistung	**< 1 mW**
HF-Technik	**5,8 GHz**
Erfassung	**ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände**
Erfassungswinkel	**360 °**
Öffnungswinkel	**180 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Nein**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**Ø 8 m (50 m²)**
Reichweite tangential	**Ø 8 m (50 m²)**
Montagehöhe	**2,0 – 4,0 m**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Master**
Vernetzung via	**Kabel**

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	**Nein**
Dauerlicht	**schaltbar, 4 h**
Konstantlichtregelung	**Nein**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 1000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 15 min**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Hauptlicht einstellbar	**Nein**
Funktionen	**Normal- / Testbetrieb, Manuell ON / ON-OFF**
Einstellungen via	**Fernbedienung, Potis, Smart Remote**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP20**
Umgebungstemperatur	**-20...+50 °C**
Montageort	**Decke, Ecke, Wand**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Unterputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Funktionsraum / Nebenraum, Innenbereich, Parkhaus / Tiefgarage, Treppenhaus, WC / Waschraum**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9003**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**


HF 3360 PF - Unterputz rund

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841033712**
E-Nr. **535940767**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



124 x 64 mm

MONTAGEHÖHE

2,0 – 4,0 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


HF 3360 PF - Unterputz rund

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841033712**
E-Nr. **535940767**

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

HF 3360 PF - Unterputz rund

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841033712**
E-Nr. **535940767**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841009151	**Smart Remote**	Zubehör
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Zubehör
	4007841056704	**Schwarze Blende für den HF 3360 Unterputz rund**	Zubehör
	4007841056681	**Schwarze Blende für den HF 3360 Unterputz eckig**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841033712
EAN	4007841033712
E-Nummer	535940767
Typ	**HF 3360 PF - Unterputz rund**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss