# IR Quattro SLIM XS KNX - squadrato

**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841033033
E-Nr. 535930808

- Altezza di montaggio estremamente ridotta
- Lente a retina di alta qualità
- Impostabile solo con telecomandi optional

steinel

49 x 80 x 80 mm



# IR Quattro SLIM XS KNX - squadrato

**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN **4007841033033**
E-Nr. **535930808**

## Dati tecnici

### IDENTIFICAZIONE

| | |
|---|---|
| Variante | **KNX - squadrato** |
| Versione | **Rilevatore di presenza** |
| Modello | **KNX** |

### DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Dimensioni L × P × A | **49 x 80 x 80 mm** |

### ELETTRICO

| | |
|---|---|
| Dettaglio tensione di alimentazione | **KNX-bus** |

### TECNOLOGIA DEI SENSORI

| | |
|---|---|
| Tecnologia del sensore | **Infrarossi passivi** |
| Angolo di rilevamento | **360 °** |
| Angolo di apertura | **160 °** |
| Protezione anti-intrusione | **Sì** |
| Mascheramento per segmenti | **No** |
| Scalabilità elettronica | **No** |
| Scalabilità meccanica | **No** |
| Dettaglio della portata | **Lente a retina e struttura Fresnel esagonale** |
| Portata radiale | **4 x 4 m (16 m²)** |
| Portata tangenziale | **4 x 4 m (16 m²)** |
| Altezza di montaggio | **2,5 – 4,0 m** |
| Portata presenza | **4 x 4 m (16 m²)** |
| Altezza di montaggio ottimale | **2,8 m** |

### CONNETTIVITÀ

| | |
|---|---|
| Collegamento in rete | **Sì** |
| Tipo di collegamento in rete | **Master/Slave, Master/Master** |
| Funzioni KNX | **Uscita luce 4x, Uscita presenza, Livello di luminosità, Regolazione per mantenere luce costante, Funzione luce di base, Uscita HVAC** |
| Con accoppiatore bus | **Sì** |

### IMPOSTAZIONI

| | |
|---|---|
| Regolazione crepuscolare | **10 – 1000 lx** |
| Impostazione del tempo | **60 s – 60 min** |
| Durata funzione luce di base | **ON continuo, 1-255 min, Tutta la notte** |
| Impostazioni tramite | **Software ETS, Telecomando, Bus** |
| Regolazione crepuscolare Teach | **Sì** |
| Funzione luce di base in percentuale | **10 – 50 %** |

### ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

| | |
|---|---|
| Grado di protezione | **IP20** |
| Temperatura ambiente | **0...+40 °C** |
| Luogo di montaggio | **soffitto** |
| Luogo di applicazione | **Interni** |
| Tipo di montaggio | **Da incasso** |
| Materiale | **Plastica** |
| Colore | **bianco** |
| Colore RAL | **9010** |

### CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

| | |
|---|---|
| Garanzia del produttore | **5 anni** |

### ALTRO

| | |
|---|---|
| Applicazione, luogo, ambiente | **aula, Ufficio singolo, ripostiglio** |

# IR Quattro SLIM XS KNX - squadrato

**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841033033
E-Nr. 535930808

## Illustrazioni

**ALTEZZA DI MONTAGGIO**

| | |
|---|---|
| 2,5 – 4,0 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL |

# IR Quattro SLIM XS KNX - squadrato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841033033
E-Nr. 535930808

## Accessori

| | CODICE ARTICOLO | DENOMINAZIONE | CATEGORIA |
|---|---|---|---|
|  | 4007841592912 | **Nutzer Fernbedienung RC7 KNX** | Accessori |
|  | 4007841593018 | **Service Fernbedienung RC6 KNX** | Accessori |
|  | 4007841009151 | **Smart Remote** | Accessori |

DATI PER L'ORDINE

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 4007841033033 |
| EAN | 4007841033033 |
| N. E | 535930808 |
| Typ | **IR Quattro SLIM XS KNX - squadrato** |

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss