IR Quattro SLIM XS LiveLink - modèle carré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841033040
E-Nr. 535931407

- Partie visible après montage extrêmement petite
- Lentille rétinienne de qualité supérieure
- Uniquement réglable avec télécommandes disponibles en option

steinel

80 x 80 x 51 mm



IR Quattro SLIM XS LiveLink - modèle carré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841033040
E-Nr. 535931407

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	**LiveLink - modèle carré**
Modèle	**Détecteur de présence**
Modèle	**LiveLink**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**80 x 80 x 51 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**12 – 22,5 V**
Détail tension d'alimentation	**Bus DALI**
Valeurs Livelink	**Valeur de luminosité, Détection de mouvement, Détection de la présence humaine**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Angle de détection	**360 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Non**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Détail de la portée	**Lentille rétinienne et une structure de Fresnel hexagonale**
Portée radiale	**4 x 4 m (16 m²)**
Portée tangentielle	**4 x 4 m (16 m²)**
Zones de commutation	**408 zones de commutation**
Hauteur de montage	**2,5 – 4,0 m**
Portée présence	**4 x 4 m (16 m²)**
Hauteur de montage optimale	**2,8 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Nombre de participants DALI	**2**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Régulation de l'éclairage constant	**Oui**

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire	**10 – 1000 lx**
Réglage du temps	**60 s – 60 min**
Fonction lumière de base	**Non**
Réglages via	**Application « LiveLink »**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Température ambiante	**0...+40 °C**
Lieu de montage	**plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**Montage encastré**
Matériau	**Plastique**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9010**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

DIVERS

Application, lieu, pièce	**salle de classe, Bureau individuel, local annexe**

IR Quattro SLIM XS LiveLink - modèle carré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841033040**
E-Nr. **535931407**

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,5 – 4,0 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL

IR Quattro SLIM XS LiveLink - modèle carré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841033040
E-Nr. 535931407

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841033040
EAN	4007841033040
N° E	535931407
Typ	**IR Quattro SLIM XS LiveLink - modèle carré**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss