IS 360-1 DE argenté

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841034917
E-Nr. 535942730

- Plastique résistant aux UV

steinel

78 x 89 mm



IS 360-1 DE argenté

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841034917**
E-Nr. **535942730**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Détecteur de mouvement**

DIMENSIONS

Dimensions Ø × H	**78 x 89 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**230 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**1000 W**
Sortie de commutation 1 ohmique	**1000 W**
Lampes fluorescentes ballast électronique	**430 W**
Lampes fluorescentes non compensées	**500 VA**
Lampes fluorescentes compensées en série	**406 VA**
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	**406 VA**
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	**1000 VA**
Lampes LED < 2 W	**16 W**
Lampes LED > 2 W < 8 W	**64 W**
Lampes LED > 8 W	**64 W**
Charge capacitive en µF	**132 µF**
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	**6 pcs.**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**4,00 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**90 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**Ø 4 m (13 m²)**
Portée tangentielle	**Ø 8 m (50 m²)**
Zones de commutation	**304 zones de commutation**
Hauteur de montage	**2,5 – 4,0 m**
Hauteur de montage optimale	**2,5 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/Maître**
Mise en réseau via	**Câble**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	**Non**
Éclairage permanent	**commutable**
Régulation de l'éclairage constant	**Non**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**8 s – 35 min**
Fonction lumière de base	**Non**
Lumière principale réglable	**Non**
Réglages via	**Potentiomètres**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP54**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**-20...+40 °C**
Lieu de montage	**plafond**
Lieu d'application	**Extérieur, Intérieur**
Type de montage	**Encastré plafond**
Matériau	**Plastique**
Application pièce	**Intérieur, entrée, extérieur, terrasse / balcon, tout autour du bâtiment**
Couleur	**argent**
Couleur RAL	**9006**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**


IS 360-1 DE argenté

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841034917**
E-Nr. **535942730**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



78 x 89 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,5 – 4,0 m	2,5 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IS 360-1 DE argenté

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841034917**
E-Nr. **535942730**


Schémas de câblage

SCHÉMA 1



Luminaire sans conducteur de neutre

SCHÉMA 2



Luminaire avec conducteur de neutre

IS 360-1 DE argenté

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841034917**
E-Nr. **535942730**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841034917
EAN	4007841034917
N° E	535942730
Typ	**IS 360-1 DE argenté**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss