IR Quattro SLIM XS KNX - rotondo

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841035228

- Altezza di montaggio estremamente ridotta
- Lente a retina di alta qualità
- Impostabile solo con telecomandi optional

steinel

94 x 48,6 mm



IR Quattro SLIM XS KNX - rotondo

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841035228**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Variante	**KNX - rotondo**
Versione	**Rilevatore di presenza**
Modello	**KNX**

DIMENSIONI

Dimensioni Ø × A	**94 x 48,6 mm**

ELETTRICO

Dettaglio tensione di alimentazione	**KNX-bus**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**160 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**No**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**No**
Dettaglio della portata	**Lente a retina e struttura Fresnel esagonale**
Portata radiale	**4 x 4 m (16 m²)**
Portata tangenziale	**4 x 4 m (16 m²)**
Altezza di montaggio	**2,5 – 4,0 m**
Portata presenza	**4 x 4 m (16 m²)**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**Master/Slave, Master/Master**
Funzioni KNX	**Uscita luce 4x, Uscita presenza, Livello di luminosità, Regolazione per mantenere luce costante, Funzione luce di base, Uscita HVAC**
Con accoppiatore bus	**Sì**

IMPOSTAZIONI

Regolazione crepuscolare	**10 – 1000 lx**
Impostazione del tempo	**60 s – 60 min**
Durata funzione luce di base	**ON continuo, 1-255 min, Tutta la notte**
Impostazioni tramite	**Software ETS, Telecomando, Bus**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**
Funzione luce di base in percentuale	**10 – 50 %**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Temperatura ambiente	**0...+40 °C**
Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Da incasso**
Materiale	**Plastica**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9010**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**

ALTRO

Applicazione, luogo, ambiente	**aula, Ufficio singolo, ripostiglio**

IR Quattro SLIM XS KNX - rotondo

EAN 4007841035228

RILEVATORE DI PRESENZA

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,5 – 4,0 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL

IR Quattro SLIM XS KNX - rotondo

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841035228

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841592912	**Nutzer Fernbedienung RC7 KNX**	Accessori
	4007841593018	**Service Fernbedienung RC6 KNX**	Accessori
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	4007841035228
EAN	4007841035228
Typ	**IR Quattro SLIM XS KNX - rotondo**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss