IS 3360 LiveLink - in superficie, squadrato

RILEVATORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841049362
E-Nr. 535943109

95 x 95 x 65 mm



IS 3360 LiveLink - in superficie, squadrato

RILEVATORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841049362**
E-Nr. **535943109**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Variante	**LiveLink - in superficie, squadrato**
Versione	**Rilevatori di movimento**
Modello	**LiveLink**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**95 x 95 x 65 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**230 V / 50 – 60 Hz**
Dettaglio tensione di alimentazione	**Bus DALI**
Valori Livelink	**Livello di luminosità, Rilevamento di movimento, Rilevamento presenza**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**180 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**Ø 8 m (50 m²)**
Portata tangenziale	**Ø 40 m (1257 m²)**
Zone di commutazione	**1416 zone di commutazione**
Altezza di montaggio	**2,5 – 4,0 m**
Portata presenza	**Ø 3 m (7 m²)**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Numero di partecipanti DALI	**3**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Regolazione luce costante	**No**

IMPOSTAZIONI

Regolazione crepuscolare	**2 – 1000 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 15 min**
Funzione luce di base	**No**
Impostazioni tramite	**App LiveLink**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP54**
Temperatura ambiente	**-20...+50 °C**
Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Esterno, Interni**
Tipo di montaggio	**A superficie**
Materiale	**Plastica**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9003**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**

ALTRO

Applicazione, luogo, ambiente	**palestra, ripostiglio, vano scala, wc, docce, parcheggio coperto, garage sotterraneo, magazzino, vano di servizio**

IS 3360 LiveLink - in superficie, squadrato

RILEVATORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841049362**
E-Nr. **535943109**

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,5 – 4,0 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL

IS 3360 LiveLink - in superficie, squadrato

RILEVATORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841049362**
E-Nr. **535943109**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	4007841049362
EAN	4007841049362
N. E	535943109
Typ	**IS 3360 LiveLink - in superficie, squadrato**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss