# IS 3360 LiveLink - incassato, squadrato

**RILEVATORE DI MOVIMENTO**

EAN 4007841049379
E-Nr. 535955067

steinel

94 x 94 x 78 mm



# IS 3360 LiveLink - incassato, squadrato

**RILEVATORE DI MOVIMENTO**

EAN **4007841049379**
E-Nr. **535955067**

## Dati tecnici

### IDENTIFICAZIONE

| | |
|---|---|
| Variante | **LiveLink - incassato, squadrato** |
| Versione | **Rilevatori di movimento** |
| Modello | **LiveLink** |

### DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Dimensioni L × P × A | **94 x 94 x 78 mm** |

### ELETTRICO

| | |
|---|---|
| Allacciamento alla rete | **230 V / 50 – 60 Hz** |
| Dettaglio tensione di alimentazione | **Bus DALI** |
| Valori Livelink | **Livello di luminosità, Rilevamento di movimento** |

### TECNOLOGIA DEI SENSORI

| | |
|---|---|
| Tecnologia del sensore | **Infrarossi passivi** |
| Angolo di rilevamento | **360 °** |
| Angolo di apertura | **180 °** |
| Protezione anti-intrusione | **Sì** |
| Mascheramento per segmenti | **Sì** |
| Scalabilità elettronica | **No** |
| Scalabilità meccanica | **No** |
| Portata radiale | **Ø 8 m (50 m²)** |
| Portata tangenziale | **Ø 40 m (1257 m²)** |
| Zone di commutazione | **1416 zone di commutazione** |
| Altezza di montaggio | **2,5 – 4,0 m** |
| Portata presenza | **Ø 3 m (7 m²)** |
| Altezza di montaggio ottimale | **2,8 m** |

### CONNETTIVITÀ

| | |
|---|---|
| Collegamento in rete | **Sì** |
| Numero di partecipanti DALI | **3** |

### TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

| | |
|---|---|
| Regolazione luce costante | **No** |

### IMPOSTAZIONI

| | |
|---|---|
| Regolazione crepuscolare | **2 – 1000 lx** |
| Impostazione del tempo | **5 s – 15 min** |
| Funzione luce di base | **No** |
| Impostazioni tramite | **App LiveLink** |
| Con telecomando | **No** |
| Regolazione crepuscolare Teach | **Sì** |

### ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

| | |
|---|---|
| Grado di protezione | **IP20** |
| Temperatura ambiente | **-20...+50 °C** |
| Luogo di montaggio | **soffitto** |
| Luogo di applicazione | **Esterno, Interni** |
| Tipo di montaggio | **Da incasso** |
| Materiale | **Plastica** |
| Colore | **bianco** |
| Colore RAL | **9003** |

### CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

| | |
|---|---|
| Garanzia del produttore | **5 anni** |

### ALTRO

| | |
|---|---|
| Applicazione, luogo, ambiente | **palestra, ripostiglio, vano scala, wc, docce, parcheggio coperto, garage sotterraneo, magazzino, vano di servizio** |

# IS 3360 LiveLink - incassato, squadrato

**RILEVATORE DI MOVIMENTO**

EAN **4007841049379**
E-Nr. **535955067**

## Illustrazioni

**ALTEZZA DI MONTAGGIO**

| | |
|---|---|
| 2,5 – 4,0 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL |

# IS 3360 LiveLink - incassato, squadrato

**RILEVATORE DI MOVIMENTO**

EAN **4007841049379**
E-Nr. **535955067**

## Accessori

**DATI PER L'ORDINE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 4007841049379 |
| EAN | 4007841049379 |
| N. E | 535955067 |
| Typ | **IS 3360 LiveLink - incassato, squadrato** |

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss