# IS 3360 LiveLink - modèle rond à montage encastré

**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

EAN 4007841049393
E-Nr. 535955307

steinel

124 x 78 mm



# IS 3360 LiveLink - modèle rond à montage encastré

**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

EAN **4007841049393**
E-Nr. **535955307**

## Caractéristiques techniques

### IDENTIFICATION

| | |
|---|---|
| Variante | **LiveLink - modèle rond à montage encastré** |
| Modèle | **Détecteur de mouvement** |
| Modèle | **LiveLink** |

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Dimensions Ø × H | **124 x 78 mm** |

### ÉLECTRICITÉ

| | |
|---|---|
| Raccordement secteur | **230 V / 50 – 60 Hz** |
| Détail tension d'alimentation | **Bus DALI** |
| Valeurs Livelink | **Valeur de luminosité, Détection de mouvement** |

### TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

| | |
|---|---|
| Technologie de capteur | **infrarouge passif** |
| Angle de détection | **360 °** |
| Angle d'ouverture | **180 °** |
| Protection anti-contournement | **Oui** |
| Occultation par segments | **Oui** |
| Évolutivité électronique | **Non** |
| Évolutivité mécanique | **Non** |
| Portée radiale | **Ø 8 m (50 m²)** |
| Portée tangentielle | **Ø 40 m (1257 m²)** |
| Zones de commutation | **1416 zones de commutation** |
| Hauteur de montage | **2,5 – 4,0 m** |
| Portée présence | **Ø 3 m (7 m²)** |
| Hauteur de montage optimale | **2,8 m** |

### CONNECTIVITÉ

| | |
|---|---|
| Mise en réseau | **Oui** |
| Nombre de participants DALI | **3** |

### TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

| | |
|---|---|
| Régulation de l'éclairage constant | **Non** |

### RÉGLAGES

| | |
|---|---|
| Réglage crépusculaire | **2 – 1000 lx** |
| Réglage du temps | **5 s – 15 min** |
| Fonction lumière de base | **Non** |
| Réglages via | **Application « LiveLink »** |
| Avec télécommande | **Non** |
| Réglage crépusculaire Teach | **Oui** |

### BOÎTIER ET MATÉRIAU

| | |
|---|---|
| Indice de protection | **IP20** |
| Température ambiante | **-20...+50 °C** |
| Lieu de montage | **plafond** |
| Lieu d'application | **Intérieur, extérieur** |
| Type de montage | **Montage encastré** |
| Matériau | **Plastique** |
| Couleur | **blanc** |
| Couleur RAL | **9010** |

### CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

| | |
|---|---|
| Garantie fabricant | **5 ans** |

### DIVERS

| | |
|---|---|
| Application, lieu, pièce | **gymnase, local annexe, cage d'escalier, wc, salle d'eau, parking couvert, garage souterrain, entrepôt, vestiaire** |

# IS 3360 LiveLink - modèle rond à montage encastré

**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

EAN **4007841049393**
E-Nr. **535955307**

## Illustrations

**HAUTEUR DE MONTAGE**

| | |
|---|---|
| 2,5 – 4,0 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL |

# IS 3360 LiveLink - modèle rond à montage encastré

**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

EAN **4007841049393**
E-Nr. **535955307**

## Accessoires

### INFORMATIONS DE COMMANDE

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 4007841049393 |
| EAN | 4007841049393 |
| N° E | 535955307 |
| Typ | **IS 3360 LiveLink - modèle rond à montage encastré** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss