L 710 LED argenté

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION

EAN 4007841053192
E-Nr. 941200129

- Système LED STEINEL inclus
- Allumage en douceur intelligent
- Plastique résistant aux UV
- Aluminium de qualité supérieure
- Balisage de 10 % par réglage
- 4 heures de marche forcée (en option)
- Détecteur avec 4 programmes intelligents

steinel

260 x 140 x 77 mm



L 710 LED argenté

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION

EAN **4007841053192**
E-Nr. **941200129**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	**argenté**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**260 x 140 x 77 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**230 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**8,6 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**2,50 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**360 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée tangentielle	**r = 8 m (201 m²)**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Non**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	**3000 K**
Indice de rendu des couleurs	**80 - 89**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**sans**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Démarrage progressif	**Oui**
Éclairage permanent	**commutable, 4 h**
Flux lumineux	**670 lm**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	**50000 h**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 15 min**
Fonction lumière de base	**Oui**
Avec télécommande	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK03**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**-20...+40 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Matière plastique opale**
Matériau de couverture (étendue de la livraison)	**Autocollant**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**

L 710 LED argenté

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION

EAN **4007841053192**
E-Nr. **941200129**

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 m
MAX

L 710 LED argenté

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION

EAN **4007841053192**
E-Nr. **941200129**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841053178	**LN 710 LED Silber**	Lumière contrôlée au crépuscule

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841053192
EAN	4007841053192
N° E	941200129
Typ	**L 710 LED argenté**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss