IS 3180 LiveLink - Unterputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841055752

- UV-beständiger Kunststoff

steinel

94 x 94 x 78 mm



IS 3180 LiveLink - Unterputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841055752**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**LiveLink - Unterputz eckig**
Ausführung	**Bewegungsmelder**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**94 x 94 x 78 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**230 V / 50 – 60 Hz**
Versorgungsspannung Detail	**DALI-Bus**

SENSORIK

Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Erfassungswinkel	**180 °**
Öffnungswinkel	**90 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite tangential	**r = 8 m (101 m²) / r = 20 m (628 m²)**
Schaltzonen	**448 Schaltzonen**
Montagehöhe	**1,5 – 3,0 m**
Optimale Montagehöhe	**2,0 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Anzahl DALI-Teilnehmer	**3**

LICHTTECHNIK

Konstantlichtregelung	**Nein**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungseinstellung	**2 – 1000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 15 min**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Einstellungen via	**LiveLink-App**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Nein**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP20**
Umgebungstemperatur	**-20…+50 °C**
Montageort	**Ecke, Wand**
Anwendung Ort	**Aussenbereich, Innenbereich**
Montageart	**Unterputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Farbe RAL	**9003**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**

SONSTIGES

Anwendung, Ort, Raum	**Flur, Gang, Treppenhaus, Parkhaus, Tiefgarage**

IS 3180 LiveLink - Unterputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841055752

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

1,5 – 3,0 m BEREICH	2,0 m OPTIMAL

IS 3180 LiveLink - Unterputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841055752**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841055752
EAN	4007841055752
Typ	**IS 3180 LiveLink - Unterputz eckig**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss