IS 3180 LiveLink - modèle carré à montage encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841055752**

- Plastique résistant aux UV

94 x 94 x 78 mm



IS 3180 LiveLink - modèle carré à montage encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841055752**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	**LiveLink - modèle carré à montage encastré**
Modèle	**Détecteur de mouvement**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**94 x 94 x 78 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**230 V / 50 – 60 Hz**
Détail tension d'alimentation	**Bus DALI**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Angle de détection	**180 °**
Angle d'ouverture	**90 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Non**
Portée tangentielle	**r = 8 m (101 m²) / r = 20 m (628 m²)**
Zones de commutation	**448 zones de commutation**
Hauteur de montage	**1,5 – 3,0 m**
Hauteur de montage optimale	**2,0 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Nombre de participants DALI	**3**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Régulation de l'éclairage constant	**Non**

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire	**2 – 1000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 15 min**
Fonction lumière de base	**Oui**
Réglages via	**Application « LiveLink »**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Température ambiante	**-20…+50 °C**
Lieu de montage	**angle, mur**
Lieu d'application	**Extérieur, Intérieur**
Type de montage	**Montage encastré**
Matériau	**Plastique**
Couleur RAL	**9003**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

DIVERS

Application, lieu, pièce	**circulation, couloir, cage d\'escalier, parking couvert, garage souterrain**

IS 3180 LiveLink - modèle carré à montage encastré

EAN 4007841055752

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

1,5 – 3,0 m BEREICH	2,0 m OPTIMAL

IS 3180 LiveLink - modèle carré à montage encastré

EAN 4007841055752

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841055752
EAN	4007841055752
Typ	**IS 3180 LiveLink - modèle carré à montage encastré**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss