IS 3180 LiveLink - incassato, squadrato

RILEVATORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841055752

- Plastica resistente ai raggi ultravioletti

steinel

94 x 94 x 78 mm



IS 3180 LiveLink - incassato, squadrato

RILEVATORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841055752**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Variante	**LiveLink - incassato, squadrato**
Versione	**Rilevatori di movimento**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**94 x 94 x 78 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**230 V / 50 – 60 Hz**
Dettaglio tensione di alimentazione	**Bus DALI**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Angolo di rilevamento	**180 °**
Angolo di apertura	**90 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**No**
Portata tangenziale	**r = 8 m (101 m²) / r = 20 m (628 m²)**
Zone di commutazione	**448 zone di commutazione**
Altezza di montaggio	**1,5 – 3,0 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2,0 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Numero di partecipanti DALI	**3**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Regolazione luce costante	**No**

IMPOSTAZIONI

Regolazione crepuscolare	**2 – 1000 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 15 min**
Funzione luce di base	**Sì**
Impostazioni tramite	**App LiveLink**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**No**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Temperatura ambiente	**-20…+50 °C**
Luogo di montaggio	**Parete, angolo**
Luogo di applicazione	**Esterno, Interni**
Tipo di montaggio	**Da incasso**
Materiale	**Plastica**
Colore RAL	**9003**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**

ALTRO

Applicazione, luogo, ambiente	**pianerottolo, corridoio, vano scala, parcheggio coperto, garage sotterraneo**

IS 3180 LiveLink - incassato, squadrato

RILEVATORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841055752

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,5 – 3,0 m BEREICH	2,0 m OPTIMAL

IS 3180 LiveLink - incassato, squadrato

RILEVATORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841055752

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	4007841055752
EAN	4007841055752
Typ	**IS 3180 LiveLink - incassato, squadrato**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss