# L 16 LED Verre

**LUMINAIRE INTÉRIEURE**

EAN 4007841055899
E-Nr. 941000029

- Système LED STEINEL inclus
- Verre opalescent de qualité supérieure

steinel

275 x 95 mm



# L 16 LED Verre

**LUMINAIRE INTÉRIEURE**

EAN **4007841055899**
E-Nr. **941000029**

## Caractéristiques techniques

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Dimensions Ø × H | **275 x 95 mm** |

### ÉLECTRICITÉ

| | |
|---|---|
| Raccordement secteur | **230 V / 50 – 60 Hz** |
| Puissance | **8,5 W** |

### TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

| | |
|---|---|
| Avec détecteur de mouvement | **Non** |
| Évolutivité électronique | **Non** |
| Évolutivité mécanique | **Non** |

### TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

| | |
|---|---|
| Température de couleur | **3000 K** |
| Écart chromatique LED | **SDCM3** |
| Indice de rendu des couleurs | **90 - 100** |
| Avec ampoule | **Oui, système d'éclairage LED STEINEL** |
| Ampoule | **LED non interchangeable** |
| Culot | **sans** |
| Système de refroidissement LED | **Contrôle thermique passif** |
| Flux lumineux | **840 lm** |

### DURÉE DE VIE

| | |
|---|---|
| Durée de vie LED max. °C | **50000 h** |
| Diminution du flux lumineux selon LM80 | **L70B10** |

### RÉGLAGES

| | |
|---|---|
| Interrupteur crépusculaire | **Oui** |
| Fonction lumière de base | **Non** |

### BOÎTIER ET MATÉRIAU

| | |
|---|---|
| Résistance aux chocs | **IK00** |
| Indice de protection | **IP44** |
| Classe de protection | **II** |
| Température ambiante | **-10...+40 °C** |
| Matériau du boîtier | **Matière plastique** |
| Matériau du cache | **Verre opale** |

### CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

| | |
|---|---|
| Garantie fabricant | **3 ans** |

# L 16 LED Verre

**LUMINAIRE INTÉRIEURE**

EAN **4007841055899**
E-Nr. **941000029**

## Accessoires

| | RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | CATÉGORIE |
|---|---|---|---|
|  | 4007841053987 | **RS 160 LED Glas** | Luminaire intérieur à détection |
|  | 4007841055905 | **L 160 LED Glas** | Luminaire intérieure |

**INFORMATIONS DE COMMANDE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 4007841055899 |
| EAN | 4007841055899 |
| N° E | 941000029 |
| Typ | **L 16 LED Verre** |

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss