# HF 180 COM1 - antracite

**INTERRUTTORE DI PRESENZA**

EAN 4007841055998

- Adattatori opzionali in plastica resistenti ai raggi ultravioletti

steinel

80 x 80 x 21 mm



# HF 180 COM1 - antracite

**INTERRUTTORE DI PRESENZA**

EAN **4007841055998**

# Dati tecnici

### IDENTIFICAZIONE

| | |
|---|---|
| Variante | **COM1 - antracite** |
| Versione | **Rilevatore di presenza** |

### DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Dimensioni L × P × A | **80 x 80 x 21 mm** |

### ELETTRICO

| | |
|---|---|
| Allacciamento alla rete | **230 V / 50 – 60 Hz** |
| Uscita di commutazione 1 ohmica | **2000 W** |
| Autoconsumo | **0,7 W** |
| Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti | **8 pz** |
| Uscita di commutazione 1 a potenziale zero | **No** |

### TECNOLOGIA DEI SENSORI

| | |
|---|---|
| Tecnologia del sensore | **Alta frequenza** |
| Tecnologia HF | **5,8 GHz** |
| Rilevamento | **anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero** |
| Angolo di rilevamento | **180 °** |
| Angolo di apertura | **140 °** |
| Protezione anti-intrusione | **Sì** |
| Scalabilità elettronica | **Sì** |
| Scalabilità meccanica | **No** |
| Portata radiale | **r = 8 m (101 m²)** |
| Portata tangenziale | **r = 8 m (101 m²)** |
| Altezza di montaggio | **1,1 – 2,2 m** |
| Altezza di montaggio ottimale | **1,1 m** |

### CONNETTIVITÀ

| | |
|---|---|
| Collegamento in rete | **Sì** |

### TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

| | |
|---|---|
| Regolazione luce costante | **No** |

### IMPOSTAZIONI

| | |
|---|---|
| Regolazione crepuscolare | **10 – 1000 lx** |
| Impostazione del tempo | **30 s – 30 min** |
| Funzione luce di base | **No** |
| Con telecomando | **Sì** |
| Regolazione crepuscolare Teach | **Sì** |

### ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

| | |
|---|---|
| Grado di protezione | **IP20** |
| Temperatura ambiente | **0...+40 °C** |
| Luogo di montaggio | **Parete** |
| Luogo di applicazione | **Interni** |
| Tipo di montaggio | **Da incasso** |
| Materiale | **Plastica** |
| Colore | **antracite** |

### CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

| | |
|---|---|
| Garanzia del produttore | **5 anni** |

### CERTIFICATI ED EPREL

| | |
|---|---|
| Certificati | **Compatibilità elettromagnetica, VDE** |

### ALTRO

| | |
|---|---|
| Applicazione, luogo, ambiente | **Ufficio singolo, pianerottolo, corridoio, ripostiglio, vano scala, docce, wc, vano di servizio** |

# HF 180 COM1 - antracite

**INTERRUTTORE DI PRESENZA**

EAN 4007841055998

## Illustrazioni

**ALTEZZA DI MONTAGGIO**

| | |
|---|---|
| 1,1 – 2,2 m<br>BEREICH | 1,1 m<br>OPTIMAL |

# HF 180 COM1 - antracite

INTERRUTTORE DI PRESENZA

EAN 4007841055998

## Accessori

| | CODICE ARTICOLO | DENOMINAZIONE | CATEGORIA |
|---|---|---|---|
|  | 4007841559410 | **Service Fernbedienung RC8** | Accessori |
|  | 4007841062972 | **Adapterrahmen für IR 180 / HF 180 Busch-Jaeger - anthrazit** | Accessori |
|  | 4007841062989 | **Adapterrahmen für IR 180 / HF 180 Feller - anthrazit** | Accessori |
|  | 4007841062996 | **Adapterrahmen für IR 180 / HF 180 Jung - anthrazit** | Accessori |

### DATI PER L'ORDINE

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 4007841055998 |
| EAN | 4007841055998 |
| Typ | **HF 180 COM1 - antracite** |

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss