L 626 LED Alu anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION

EAN 4007841059941

- Système LED STEINEL inclus
- Allumage en douceur intelligent
- Balisage de 25 % par réglage
- Détecteur avec 4 programmes intelligents
- Aluminium de qualité supérieure
- Matériau résistant aux UV

steinel

122 x 269 x 102 mm



L 626 LED Alu anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION

EAN **4007841059941**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	**Alu anthracite**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**122 x 269 x 102 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**230 V / 50 – 60 Hz**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**90 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Portée tangentielle	**r = 7 m (154 m²)**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Efficacité	**66 lm/W**
Température de couleur	**3000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Démarrage progressif	**Oui**
Flux lumineux	**595 lm**

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire	**2 – 1000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 15 min**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**I**
Température ambiante	**-20…+50 °C**

L 626 LED Alu anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION

EAN 4007841059941

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841006365	**Ersatzglas für L 270 / L 625 / L 626**	Piéce de rechange
	4007841009014	**Ersatz-Minisensor anthrazit**	Piéce de rechange

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841059941
EAN	4007841059941
Typ	**L 626 LED Alu anthracite**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss