Hallway COM1 - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057978
E-Nr. 535937002

- UV-beständiger Kunststoff
- Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth

steinel

62 x 123 x 123 mm



Hallway COM1 - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057978
E-Nr. 535937002

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	230V, 1 Kanal
Ausführung	Präsenzmelder

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	62 x 123 x 123 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz
Leistung	2000 W
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W
Leuchtstofflampen EVG	1500 W
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	400 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	1000 VA
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA
LED-Lampen < 2 W	100 W
LED-Lampen > 2 W < 8 W	300 W
LED-Lampen > 8 W	600 W
Kapazitive Belastung in µF	176 µF
Eigenverbrauch	1 W
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8 stk.
Schaltausgang 1 potenzialfrei	Nein

SENSORIK

Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
HF-Technik	5,8 GHz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	360 °, Gang
Öffnungswinkel	140 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	25 x 3 m (75 m²)
Reichweite tangential	25 x 3 m (75 m²)
Montagehöhe	2,0 – 4,0 m
Optimale Montagehöhe	2,8 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave, Master/Master
Steuerungstechnik	Steinel Connect
Funkvernetzung via	BT Open Mesh
Vernetzung via	Bluetooth

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Nein

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	10 s – 60 min
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Funktionen	Gruppenparametrierung, Halb- / Vollautomatik, Lichtszene, Manuell ON / ON-OFF, Nachbargruppenfunktion, Normal- / Testbetrieb
Einstellungen via	App, Smartphone, Tablet, Bluetooth
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	-20…+50 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Aufputzmontage
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Flur / Gang, Innenbereich
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9003

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein


Hallway COM1 - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841057978**
E-Nr. **535937002**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



62 x 123 x 123 mm

MONTAGEHÖHE

2,0 – 4,0 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


Hallway COM1 - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057978
E-Nr. 535937002

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

Hallway COM1 - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057978
E-Nr. 535937002

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841057978
EAN	4007841057978
E-Nummer	535937002
Typ	**Hallway COM1 - Aufputz**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss