IS 345 MX Highbay DALI-2 IPD - carré - encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841057404
E-Nr. 535942005

steinel

95 x 95 x 78 mm



IS 345 MX Highbay DALI-2 IPD - carré - encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841057404
E-Nr. 535942005

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	DALI-2 IPD - carré - encastré
Modèle	Détecteur de mouvement

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	95 x 95 x 78 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	12 – 22,5 V
Sortie de commande DALI	Adressable / Esclave

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	infrarouge passif
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	45 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	12 x 6 m (72 m²)
Portée tangentielle	23 x 6 m (138 m²)
Zones de commutation	280 zones de commutation
Hauteur de montage	4,0 – 14,0 m
Hauteur de montage optimale	12,0 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Avec coupleur de bus	Oui

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Régulation de l'éclairage constant	Non

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Réglage du temps	1 s – 60 min
Fonction lumière de base	Oui
Durée fonction lumière de base	1-30 min, toute la nuit
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	IP20
Température ambiante	-20...+50 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	Montage encastré
Matériau	Plastique
Couleur	blanc
Couleur RAL	9003

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans

DIVERS

Application, lieu, pièce	Entrepôt de stockage haut

IS 345 MX Highbay DALI-2 IPD - carré - encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841057404
E-Nr. 535942005

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

4,0 – 14,0 m BEREICH	12,0 m OPTIMAL

IS 345 MX Highbay DALI-2 IPD - carré - encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841057404
E-Nr. 535942005

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841057404
EAN	4007841057404
N° E	535942005
Typ	**IS 345 MX Highbay DALI-2 IPD - carré - encastré**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss