XLED CAM1 SC anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841065294
E-Nr. 941905159

- Caméra HD couleur grand angle
- Interphone intégré
- Communication via le smartphone
- Carte Micro SD (16 Go incl.)
- Détecteur ultraprécis
- Aluminium de qualité supérieure
- Balisage de 10-40 % par réglage

steinel

167 x 210 x 275 mm



XLED CAM1 SC anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841065294**
E-Nr. **941905159**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**167 x 210 x 275 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**230 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**21 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**2,00 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle d'ouverture	**45 °**
Protection anti-contournement	**Non**
Occultation par segments	**Non**
Évolutivité électronique	**Oui**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**r = 2 m (6 m²)**
Portée tangentielle	**r = 10 m (157 m²)**
Hauteur de montage	**1,8 – 2,0 m**
Hauteur de montage optimale	**2,0 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau via	**Wi-Fi**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**2310 lm**
Température de couleur	**3000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Indice de rendu des couleurs	**80 - 89**
Avec ampoule	**oui, source LED**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**sans**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Démarrage progressif	**Non**
Éclairage permanent	**commutable**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	**50000 h**
Durée de vie LED L70B50 25°C	**> 36000 h**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**10 – 10000 lx**
Réglage du temps	**60 s – 15 min**
Fonction lumière de base	**Oui**
Durée fonction lumière de base	**toute la nuit**
Lumière principale réglable	**30 - 100 %**
Fonctions	**Interphone, Caméra**
Réglages via	**Wi-Fi**
Réglage crépusculaire Teach	**Non**
Fonction lumière de base en pourcentage	**0 – 40 %**
Fonction lumière de base pourcentage de	**0 %**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK03**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**I**
Température ambiante	**-10...+40 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Verre transparent**
Lieu de montage	**Mur**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Application pièce	**Cour et allée, extérieur, terrasse / balcon, tout autour du bâtiment**
Couleur	**anthracite**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Catégorie EPREL	**Source de lumière**


XLED CAM1 SC anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841065294**
E-Nr. **941905159**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



167 x 210 x 275 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,8 – 2,0 m	2,0 m	2,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

XLED CAM1 SC anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841065294**
E-Nr. **941905159**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit

XLED CAM1 SC anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841065294**
E-Nr. **941905159**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841065294
EAN	4007841065294
N° E	941905159
Typ	**XLED CAM1 SC anthracite**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss