Hallway KNX - Sopra intonaco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064488
E-Nr. 535937420

- Plastica resistente ai raggi ultravioletti

steinel

62 x 123 x 123 mm

Hallway KNX - Sopra intonaco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841064488**
E-Nr. **535937420**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Variante	**KNX**
Versione	**Rilevatore di presenza**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**62 x 123 x 123 mm**

ELETTRICO

Dettaglio tensione di alimentazione	**KNX-bus**
Interfacce FIL_2_PRO	**KNX**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore	**Alta frequenza**
Tecnologia HF	**5,8 GHz**
Rilevamento	**anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**140 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**No**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**25 x 3 m (75 m²)**
Portata tangenziale	**25 x 3 m (75 m²)**
Altezza di montaggio	**2,0 – 4,0 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**
Tecnologia sensore FIL_4_PRO	**Alta frequenza**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**Master/Slave, Master/Master**
Funzioni KNX	**Comodità, Interruttori crepuscolari, Valutazione dei singoli pirosensori, Funzione luce di base, Livello di luminosità, Uscita HVAC, Regolazione per mantenere luce costante, Uscita luce 4x, Uscita presenza, Funzione giorno / funzione notte, Punto di rugiada, Porta logica**
Con accoppiatore bus	**Sì**
Tecnica di comando	**Steinel Connect**
Collegamento in rete senza fili tramite	**BT Open Mesh**
Collegamento in rete tramite	**KNX**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Regolazione luce costante	**Sì**

IMPOSTAZIONI

Regolazione crepuscolare	**10 – 1000 lx**
Impostazione del tempo	**10 s – 1092 min**
Funzione luce di base	**Sì**
Impostazioni tramite	**Software ETS, App, Bluetooth**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Temperatura ambiente	**-25...+50 °C**
Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**A superficie**
Materiale	**Plastica**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9010**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**

ALTRO

Applicazione, luogo, ambiente	**Interni, corridoio / pianerottolo**


Hallway KNX - Sopra intonaco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841064488**
E-Nr. **535937420**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



62 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,0 – 4,0 m	2,8 m
BEREICH	OPTIMAL

Hallway KNX - Sopra intonaco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841064488**
E-Nr. **535937420**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841056346	**Multisensor Air KNX**	Multisensore
	4007841056353	**Multisensor True Presence KNX weiss**	Multisensore
	4007841056339	**True Presence KNX - Unterputz weiss**	Rilevatore di presenza

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	4007841064488
EAN	4007841064488
N. E	535937420
Typ	**Hallway KNX - Sopra intonaco**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss