aluna DALI P910 3K

SUSPENSION

Code produit **221420**

- Lampe textile simple et intemporelle en 3 tailles différentes
- Disponible en version plafonnière ou suspendue
- Variante Connect avec commande d'éclairage IoT performante pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction de voisinage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Variante Connect disponible avec capteur de lumière (LS) ou avec détecteur de mouvement et capteur de lumière (PIR)
- Pour une utilisation universelle pour l'éclairage de bureaux, d'écoles, de zones de circulation, etc.
- Finition de très haute qualité de fabrication suisse
- Gestion thermique sophistiquée pour une longue durée de vie
- Variantes avec couleur de lumière réglable (Tunable White) pour reproduire l'évolution naturelle de la lumière du jour

910 x 118 mm



aluna DALI P910 3K

SUSPENSION

Code produit **221420**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions Ø × H	**910 x 118 mm**
Longueur de suspension	**2000 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**230 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**78 W**
Appareillage remplaçable	**Oui**
Type de câblage	**convient pour câblage traversant**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Avec détecteur de mouvement	**Non**
Avec capteur de lumière	**Non**

CONNECTIVITÉ

Technique de commande	**Dali-Leuchte**
Mise en réseau via	**DALI 2**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	**3000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Indice de rendu des couleurs	**80 - 89**
Ampoule	**LED**
Flux lumineux	**9800 lm (Down 8430, Up 1370)**
Angle de faisceau	**105°**
Efficacité lumineuse du luminaire	**126 lm/W**
Valeur d'éblouissement	**UGR < 21**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED (25 °C)	**70000 h**

RÉGLAGES

Gradation DALI	**Oui**
Avec éclairage de secours	**Non**
Parts directe/indirecte réglables séparément	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Classe de protection	**I**
Température ambiante	**-20...+45 °C**
Matériau du boîtier	**Acier**
Matériau du cache	**Verre acrylique opale**
Type de montage	**Suspendu**
Couleur	**blanc**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

CERTIFICATS ET EPREL

Classe d'efficacité énergétique EPREL	**D**


aluna DALI P910 3K

SUSPENSION

Code produit **221420**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



910 x 118 mm

aluna DALI P910 3K

SUSPENSION

Code produit **221420**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma de circuit

SCHÉMA 2




Schéma de circuit

aluna DALI P910 3K

SUSPENSION

Code produit **221420**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	221105	**ayana Diffusor 850 CDP**	Diffuseur Microprismatique Ø850mm
	221108	**Emergency Package 1h (Astra)**	Eclairage de secours à batterie individuelle 1h
	221846	**aluna Color RAL_NCS_Ø910**	Couleur spéciale de l'abat-jour en tissu Ø 0.91m

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	221420
Typ	**aluna DALI P910 3K**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss