RS PRO 5100 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth Verso

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Code produit **221392**
E-Nr. **941006359**

- Système LED STEINEL inclus
- Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth
- Matériau résistant aux chocs IK 07
- Balisage de 10 à 50 % par réglage
- Éclairage principal de 50 à 100 % par réglage
- Support mobile pour un montage facile

steinel

1370 x 87 x 58 mm



RS PRO 5100 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth Verso

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Code produit **221392**
E-Nr. **941006359**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Raccordement arrière**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**1370 x 87 x 58 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**230 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**31 W**
Consommation propre	**0,41 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**3,50 m**
Technologie de capteur	**Hyper fréquence**
Puissance d'émission	**< 1 mW**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**160 °**
Évolutivité électronique	**Oui**
Hauteur de montage	**3,5 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Technique de commande	**Steinel Connect**
Mise en réseau sans fil via	**BT SIG Mesh**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**4250 lm**
Température de couleur	**4000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Indice de rendu des couleurs	**80 - 89**
Avec ampoule	**oui, source LED**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	**60000 h**
Durée de vie LED L70B50 25°C	**> 60000 h**
Diminution du flux lumineux selon LM80	**L80B10**

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 60 min**
Fonction lumière de base	**Oui**
Durée fonction lumière de base	**1-60 min**
Lumière principale réglable	**10 - 100 %**
Réglages via	**Application, Smartphone, Tablette, Bluetooth**
Fonction lumière de base en pourcentage	**10 – 100 %**
Fonction lumière de base pourcentage de	**10 %**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK07**
Indice de protection	**IP20**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**-20...+40 °C**
Matériau du boîtier	**Matière plastique**
Matériau du cache	**Plastique structuré**
Couleur	**gris**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	**DEKRA**
Catégorie EPREL	**Produit entouré d'une source lumineuse intégrée**


RS PRO 5100 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth Verso

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Code produit **221392**
E-Nr. **941006359**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



1370 x 87 x 58 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

3,5 m BEREICH	3,50 m MAX

RS PRO 5100 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth Verso

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Code produit **221392**
E-Nr. **941006359**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2




Schéma de circuit d´interconnexion maître/esclave et maître/maître

RS PRO 5100 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth Verso

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Code produit **221392**
E-Nr. **941006359**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	221392
N° E	941006359
Typ	**RS PRO 5100 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth Verso**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss